

尘埃粒子在线监测系统

产品名称	尘埃粒子在线监测系统
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

尘埃粒子在线监测系统

无菌室粒子传感器包括激光传感器和等动力采样探头，利用真空泵提供抽取空气的动力，通过每个传感器内部的流量探测器装置和关键孔板自动调节至 28.3 升/分钟的标准流量。激光粒子传感器可以连续工作（24 小时/天），可以放置在特殊位置进行监测。

美国TSI粒子计数器激光头有超强的抵抗VHP 的功能

美国TSI粒子计数器激光头内部由于镀金，具有超强的抵抗VHP(过氧化氢熏蒸)的功能，并且气流管路和光学系统均设计为抗VHP功能，提高了产品的稳定性，延长了传感器的使用寿命。为用户大大节省了使用维护的成本。此功能对制药行业非常关键。抵抗VHP能力，TSI 产品是市面中所有设备耐受VHP产品，充分反映其激光头的稳定性。

通过取样管卡接口 和方便的电源通讯15

针端口就可以方便的将粒子计数器拆除。可以方便的对粒子计数器进行校正维修等操作。

后备电路板具有支流降压作用，抵抗电信号的突变，超强的稳压稳流作用。更好保护粒子计数器的稳定工作。

可考虑加装设计的气流逆止阀，可以有效的防止微生物和颗粒逆流回洁净室，避免整个系统被污染的风险性。

洁净室专用内覆膜取样管

美国TSI 粒子计数器采用专用的内覆膜取样管，光滑的内涂层
便于空气的取样和粒子的通过,可以很好的减少尘埃离子在管道内的损失.保证 取样的准确.
符合FDA 标准，并提供相应的报告