

黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站

产品名称	黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站泡沫玻璃制品的抗压强度不得小于0.8MPa，抗折强度不得小于0.4MPa，体积吸水率不得大于0.5%，水蒸气透湿系数不得大于 $5 \times 10^{-1} \text{1g}/(\text{Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ 。(PIR)泡沫制品的抗压强度不得小于0.22MPa，闭孔率不得小于90%，体积吸水率不得大于4.0%。水蒸气透湿系数不得大于 $5.8 \times 10^{-9} \text{g}/(\text{Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ 。(PUR)泡沫制品的抗压强度不得小于0.2MPa，闭孔率不得小于90%，黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站体积吸水率不得大于5.0%。水蒸气透湿系数不得大于 $6.5 \times 10^{-9} \text{g}/(\text{Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ 。

柔性泡沫橡塑制品的体积吸水率不得大于0.2%，水蒸气透湿系数不得大于 $1.3 \times 10^{-10} \text{g}/(\text{Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ ，轴向弯曲应无裂缝。 $5.8 \times 10^{-9} \text{g}/(\text{Pa} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ 。不同品种高密度垫块的主要性能要求应符合本规范附录A的规定。绝热材料及制品的燃烧性能等级应符合下列要求：黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站被绝热设备或管道表面温度大于100℃时，应选择不低于标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的A2级材料。被绝热设备或管道表面温度小于或等于100℃时，应选择不低于标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的C级材料，当选择标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的B级和C级材料时，黑龙江省液化气站安装公司，陕西省LPG气站设备厂家，菏泽花王丙烷气站氧指数不应小于30%。