

# 流水线宽幅式等离子清洗机设备

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 流水线宽幅式等离子清洗机设备            |
| 公司名称 | 广东金徕科技有限公司                |
| 价格   | 9100.00/台                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞长安沙头东大北街1号              |
| 联系电话 | 0769-88087892 19902489097 |

## 产品详情

### 设备参数

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 电源     | AC220 , 50Hz       |
| 电晕主机功率 | 6KW                |
| 输出电压   | 15KV               |
| 工作频率   | 15-29KHz           |
| 峰值电流   | 18A                |
| 有效处理宽幅 | 1000mm             |
| 有效处理高度 | 5mm                |
| 放电极    | 15*15(mm)方管陶瓷电极    |
| 硅胶输送皮带 | 长1500*宽1000*厚3(mm) |
| 输送带电机  | AC220V , 250W      |
| 空气温度   | 5~35               |
| 相对湿度   | 80%                |

本设备采用宽幅式等离子清洗机，适用于各种玻璃、手机屏幕、笔记本电脑屏幕、显示屏、触摸屏等表面处理。具有处理效率高、节能环保、操作简单、维护方便等特点。广泛应用于电子、五金、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等行业。

### 工艺控制：

- 1、皮带线速度控制：可以通过控制面板的调速器调节皮带线的送料速度。
- 2、电晕处理能量强度：可以通过控制面板的功率调节按钮来调节。
- 3、放电极高度：可以通过调节保护盖上的四个螺母旋钮来调节放电极到皮带线的距离。

### 保护功能：

- 1、电机工作过流、过载保护。
- 2、三色灯提示并报警。
- 3、控制面板处设急停按钮。

### 显示功能：

- 1、设置参数显示。
- 2、工艺参数实时显示。
- 3、故障报警，提示故障项目，配备声光报警。

设备运行环境条件：

- 1 检验方式：检验灯下目测无肉眼可见的残留物，同时表面无脏污。
- 2 处理工件：处理产品：屏幕玻璃。