

HYAT通讯大对数电缆

产品名称	HYAT通讯大对数电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HYAT通讯大对数电缆执行标准：YD/T322-1996

结构特点： HYAT电话电缆

采用全色谱绝缘，铝塑综合护套（即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体，形成密封护层），具有电气性能优越，施工方便的特点。

HYAT通讯大对数电缆结构特点：HYA型通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点

HYAT通讯大对数电缆1、产品名称： 2、型

号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22

3、产品说明：本厂生产适用于固定敷设架空或地埋 HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套 HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套

HYV:铜芯实心聚烯烃绝缘聚护套

HYAT通讯大对数电缆主要电气性能： 1.直流电阻:20 ,0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km 基本数据类型：位 (bit) 2.字节 (Byte) 8位二进制数组成一个字节。其中，第0位为位 (LSB)，第7位为位 (MSB)。寻址方式：地址标识符+B+字节地址，其中，“B”即代表字节。基本数据类型：字节 (Byte) 3.字 (Word) 相邻的两个字节组成一个字，16位。字用来表示无符号数，范围：[0000,FFFF]16进制，或[0,65535

]10进制寻址方式：地址标识符+W+首字节地址，其中，"W"代表字。如果5个IPC接入一个交换机，一般情况下需使用一个8口的交换机，那么这个8口的交换机是否满足要求？可以看如下三个方面：背板带宽： $\text{端口数} \times \text{端口速度} \times 2 = \text{背板带宽}$ ，即 $8 \times 100 \times 2 = 1.6\text{Gbps}$ 。包交换率： $\text{端口数} \times \text{端口速度} / 1000 \times 1.488\text{Mpps} = \text{包交换率}$ ，即 $8 \times 100 / 1000 \times 1.488 = 1.20\text{Mpps}$ 。有些交换机的包交换率有时计算出不能达到此要求，那么就是非线速交换机，当进行大容量数量吞吐时，易造成延时。