

华为TP48300-A室外机柜 一体化电源

产品名称	华为TP48300-A室外机柜 一体化电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

是否有现货：是 认证：CE

用途：工作站 类型：网络通信

风格：有线 型号：TP48300B

规格：6*50A 商标：HUAWEI

包装：原厂包装 48V通信电源华为：
华为TP48300B48V300A室内通信电源

华为通信室内电源：华为TP48300B48V300A室内通信电源
输入电压交流220V：华为TP48300B48V300A室内通信电源

输出电压直流48V：华为TP48300B48V300A室内通信电源

电池组输入电压48V：华为TP48300B48V300A室内通信电源

单模块输出电流0~50A：华为TP48300B48V300A室内通信电源

48V华为通信室内电源：华为TP48300B48V300A室内通信电源

华为48V通信电源：华为TP48300B48V300A室内通信电源

单模块输出48V50A：华为TP48300B48V300A室内通信电源

共6个模块*50A=200A：华为TP48300B48V300A室内通信电源产品资料

产品型号	TP48200B-N20B2	TP48300B-N16C1	TP48400B-N20B3	TP48600B-N20B1
系统尺寸(宽×深×高)	600mm×600mm×2000mm	400mm×600mm×1600mm	600mm×600mm×2000mm	600mm×600mm×2000mm
空机重量	100Kg	60Kg	100Kg	131Kg
整流模块配置	**4×50A	**6×50A	**8×50A	**12×50A
交流输入制式	220/380Vac三相, 220Vac单相	220/380Vac三相四线	220/380Vac三相, 220Vac三相三线	220/380V三相四线
交流输入空开	1×63A/3P MCB	1×63A/3P MCB (可选双路手动切换)	1×63A/3P MCB	1×125A/3P MCB
交流输入电压	85Vac~300Vac	85Vac~300Vac	85Vac~300Vac	85Vac~300Vac
交流输入频率	45Hz~66Hz	45Hz~66Hz	45Hz~66Hz	45Hz~66Hz
**容量	12kW (4×3000W)	18kW (6×3000W)	24kW (8×3000W)	36kW (12×3000W)
直流输出电压	-42Vdc~-58Vdc	-42Vdc~-58Vdc	-42Vdc~-58Vdc	-42Vdc~-58Vdc
直流输出	一次下电支路: 2×80A MCB, 1×32A MCB, 2×20A MCB 二次下电支路: 2×32A MCB, 3×16A MCB, 1×10A MCB 电池支路: 2×125A MCB	一次下电支路: 3×100A (熔丝), 1×32A MCB 二次下电支路: 2×32A MCB, 2×10A MCB 电池支路: 2×250A MCB	一次下电支路: 2×100A/1P, 2×63A/1P, 4×32A/1P, 2×16A/1P 二次下电支路: 4×63A/1P, 2×16A/1P, 2×10A/1P 电池支路: 4×125A MCB	一次下电支路: 4×160A (熔丝), 2×63A/1P MCB, 6×32A/1P MCB, 2×10A/1P MCB 二次下电支路: 2×63A/1P MCB, 2×32A/1P MCB, 2×10A/1P MCB 电池支路: 4×250A (熔丝)
工作温度	-10~+45 (包含内置电池)	-20~+50	-10~+45 (包含内置电池)	-10~+50 (不含电池)
工作海拔范围	0~4000m (海拔高度0~4000m)	0~4000m (海拔高度0~4000m)	0~4000m (海拔高度0~4000m)	0~4000m (海拔高度0~4000m)

2000 ~ 4000m范围，
每升高200m温度指
标下降1)

2000 ~ 4000m范围，
每升高200m温度指
标下降1)

2000 ~ 4000m范围，
每升高200m温度指
标下降1)

2000 ~ 4000m范围，
每升高200m温度指
标下降1)