

# 华为TP48300B高频开关电源48v

产品名称	华为TP48300B高频开关电源48v
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300 产地:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

华为ETP48300A

华为系统48V300A通讯电源设备

产品简介ETP48400华为嵌入式电源支持交流220V、110V交流输入，12路-48V直流输出，输出功率12000W，可配置48V/50A标效和整流模块，各功能单元采用标准化尺寸设计，高度仅9U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电池管理、远程监控等功能。详细内容公司简介ETP48400华为嵌入式电源支持交流220V、110V交流输入，12路-48V直流输出，输出功率12000W，可配置48V/50A标效和整流模块，各功能单元采用标准化尺寸设计，高度仅9U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。系统具备智能电池管理、远程监控等功能。2、ETP48400技术参数表

系统参数尺寸482.6mm（宽）×330mm（深）×9U（高）重量 30kg（不含整流模块）散热方式自然散热安装方式19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式前进线，前出线维护方式前操作，前维护，支持模块级更换防护等级IP20

华为ETP48300Aetp4830-a1概述华为etp4830-a1是一款-48v嵌入式通信电源系统，主要适用于无线基站、接入网、传输网、企业通讯网络等场作为通信电源之用。etp4830-a1输出电压：dc-48v，输出电流：30a，输出功率：2000w。采用1u高设计，适用于19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。2、特点85~300vac超宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40~+75 支持热插拔技术，安装维护便利标准安装结构设计，通用性强电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本高效整流模块效率96%以上，节能减排完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理 3、etp4830-a1技术参数表

系统参数	
尺寸	442 (宽) × 255 (深) × 43.6 (1u, 高)
重量	8kg
散热方式	自然散热
安装方式	19英寸机架或者嵌入式机柜安装
走线方式	前进线, 前出线
维护方式	前操作, 前维护, 支持模块级更换
防护等级	ip20
交流配电	
输入模式	单相/三相/双火线
输入电压	220vac/110vac
输入频率	45~66hz, 额定值: 50hz/60hz
防雷	5ka/10ka, 8/20us
直流配电	
输出电压	42~58v dc, 额定值: 53.5v dc
功率	2kw (2 × 1000w)
电池支路	1 × 20a (熔丝)
负载支路	2 × 20a (熔丝)
环境	
运行环境温度	-40 ~+70
存储温度	-40 ~+70