华为TP48200A 48V200A电源柜

产品名称	华为TP48200A 48V200A电源柜
公司名称	中时利合(山东)能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

华为TP48200A-HX09A5总输出电流可达200A 为各类室外通信设备提供可靠的一体化分体华能源解决方案 并且支持多种温控方式 华为室外一体化电源柜TP48200A 如热交换 直通风 TEC等 满足不同场景需求 系统具备交流输入宽范围适应能力 输出高效率 全方位防雷保护 完善的电池管理及温度控制等功能

一体电源柜技术规格参数

类型 TP48200A-HX09A5 TP48200A-HX09A5 TP48200

尺寸 1500mm (高) × 650mm (宽) × 650mm (深)

(不含底座)

重量 < 120Kg(不包括整流模

块和电池)

额定容量 200A

温控方式 设备舱热交换,电池舱 设备舱直通风,电池

直通风舱直通风

维护方式 前维护,支持模块更换

走线方式 机柜底部,下进下出

防护等级 设备舱:IP55, 电池舱 设备舱:IP55, 电池舱

: IP45 : IP55

运行环境温度 -10~+45oC -40~+45oC -10~+45oC

运行环境湿度 5%~95% (无凝露)

海拔 0~4000m (2000-4000m范围,每升高200m,温

度指标下降1oC)

输入模式 三相兼容单相

输入电压 85~300VAC,额定:22

0VAC

输入频率 45~65Hz,额定:50Hz

/60Hz

输入配置 1×63A/3PMCB

输出配置 2×16AMCB

交流输入防雷 C级防雷,标准雷击泄放电流:20kA,8/20 µs;*大雷击泄放电流:4

0kA , $8/20 \mu s$

输入电压 42~58VDC,默认电压

: 53.5VDC

直流输出防雷 差模:10kA,8/20 µs;共模:20kA,8/20 µs

额定输出功率 11600W (标效模块) /12000W (高效模块)

电池支路 2x125A MCB

BLVD $2 \times 16A$ MCB

LLVD $2 \times 63A$, $2 \times 32A$ MCB

效率 高达97%

通信方式 RS485/232, FE

传感器 电池温度传感器、门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路电池

中点电压检测

干结点告警 8路,告警信号可配置