

华为高功率TP482000B高频直流电源参数报价

产品名称	华为高功率TP482000B高频直流电源参数报价
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP482000B 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

华为TP48600T高功率LED正越来越多地被运用于各种领域，包括汽车照明、照相手机闪光灯、舞台灯光、场所照明、夜景照明、闪光灯、自行车灯和汽车行驶灯。本文将讨论在LED应用中采用配电开关的各个技术问题。

电源机柜48V600A 华为TP48600T系统配置：48V600A通信室内高频开关电压

1.交流输入制式：220/380 AC三相四线。

2.配电单元:交流配电：交流输入空开，整流模块输入空开。

直流配电：重要负载之路（BLVD），次要负载支路（LLVD），电池支路。

3.监控单元：SMU02B

4.用户接口模块：UIM02C.

5.整流模块：大可配置12个R4850N或R4850G整流模块.

华为TP48600T室内通信电源系统，将交流电转换为稳定的直流电主要为-48V系列的通信设备进行供电。
输出电流高600A。

华为TP48600T系统特点：

1.模块电压输入范围宽85V AC-300VAC.

2.完善的电池管理功能.

3.网络化设计，提供一路FE接口、一路RS485/RS232接口.

4.支持SNMP、HTTS等多种协议，可与华为NETECO网管或第三方网管通信，组网灵活，可实现远程监控，无人值守。

5.支持软件远程升级。

7.支持LCD界面显示、按键操作。

8.支持WEB界面操作。

华为TP48600T通用安装注意事项：

1.本产品应在符合设计规范要求的环境下（电网、电压、温度，湿度）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

2.禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

3.禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。

是否有现货：是认证：CE

功能：AC/DC输出类型：多路输出

输出功率：>500W输入电压：220V

稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源

连接方式：串联式开关电源供电系统：一级配电设备

型号：TP4850N6/TP4860

0规格：600A 48v

商标：华为包装：原厂包装

华为电源机柜型号：TP48600华为室内电源模块：华为机柜TP48600B华为电源机柜TP48600/TP4850N6

华为电源型号：TP4850N6华为机柜TP48600B电源机柜TP48600/TP4850N6：华为机柜TP48600B华为电源机
柜TP48600/TP4850N6

华为室内开关电源：华为机柜TP48600B华为电源机柜TP48600/TP4850N6华为机柜TP48600B机柜TP48600/T
P4850N6：华为机柜TP48600B华为电源机柜TP486

3、ETP4890-A2介绍 华为TP48600T

ETP4890-A2 嵌入式电源系统，实现交流输入转换为稳定的48V直流输出，可兼容15A、30A整流模块，输出电流为90A。各功能单元采用标准化尺寸设计，支持热插拔，系统高度2U，支持标准19英寸机架或嵌入式机柜等多种安装方式。系统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程管理等功能

4、特点

85 ~ 300VAC超宽交流电压输入范围

整流模块工作温度范围达-40 ~ +75

支持热插拔技术，安装维护便利

标准安装结构设计，通用性强

电源结构紧凑，节省空间，节省安装成本

**整流模块效率96%以上，节能减排

完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理

PS48300/1800系统有3种配置方式：华为TP48600T