

博山中联水泵 喷淋泵扬程 喷淋泵

产品名称	博山中联水泵 喷淋泵扬程 喷淋泵
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

博山中联水泵制造有限公司

5、附加功能

在以上基本功能的基础上，喷淋泵扬程，可根据客户需要再增加应急手动启动开关、自动巡检功能、双蓄电池及充电系统、管网系统压力记录功能等。

(二) 启动前的准备工作

(1) 柴油机部分：

- 柴油机进气管道连接是否密封可靠
- 排气波纹管安装后是否处于自由状态
- 是否已避免外部水源从排气管进入柴油机
- 排气管中是否清洁无异物

博山中联水泵制造有限公司

博山中联水泵制造有限公司产品广泛用于城市给排水、采暖，制冷、循环，增压，补水，消防，排污，矿用，石油、化工、造纸、纺织等行业。

公司以诚信为本，消防喷淋泵，赢得了广大用户的信赖，产品广泛销售全国各地，公司在全国各地设有

办事处，有业务精、素质高的人员为您提供良好的产品和售后服务。面对21世纪的曝光，公司在立足科技兴业为用户提供品种精良泵类产品将不懈努力，我们将继续以诚信为本，与广大用户竭诚合作，共创辉煌。

(7) 管道水压试验、管道冲洗

A、喷淋管道水压试验可分层、分段进行，上水时高点要有排气装置，喷淋备泵，高、低点各装一块压力表。上满水后检查管路有无泄漏，如果有法兰、阀门等部位泄漏，应在加压前紧固。升压后再出现泄漏时做好标记，待泄压后处理。必要时可泄水处理。

B、水压试验压力应根据工作压力确定，当系统工作压力小于或等于1MPa时，喷淋泵，试验压力采用1.4MPa，当系统工作压力大于1MPa时，试验压力采用工作压力再加0.4MPa。试压时稳压30分钟，目测管网应无泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa。

博山中联水泵(图)-喷淋泵扬程-喷淋泵由博山中联水泵制造有限公司提供。博山中联水泵制造有限公司在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博山中联水泵一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋秋利。