

隔音减震垫单面凹隔音垫 山东儒邦 江西隔音减震垫

产品名称	隔音减震垫单面凹隔音垫 山东儒邦 江西隔音减震垫
公司名称	山东儒邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府
联系电话	18766087970

产品详情

传统湿法系统是在混凝土结构楼板上安装一道5mm厚弹性隔声减振垫层，然后现浇厚度在40mm以上的配筋细石混凝土保护层，江西隔音减震垫，从而形成一个“三明治”式结构的浮筑楼板隔声减振系统。实践表明，单面凹聚乙烯减震垫，湿法浮筑隔声减振楼板系统在普通住宅的推广与应用，较好地解决了建筑分户楼板广泛存在的撞击隔声性能差的普遍问题，显著改善了住宅品质与居住舒适度，大大提高了客户满意度。当温度低于一定度数时，橡胶的弹性显著降低，故橡胶减振器不宜在严寒条件下工作；

产品的特性是：

一、电子交联聚乙烯发泡减震垫层具有闭孔独立的气泡结构，吸水率低，仅为 $0.04\text{mg}/\text{cm}^2$ ，导热系数为 $0.038\text{w}/(\text{m}\cdot\text{k})$ ，产品密度小，现货5mm厚隔音减震垫，仅为 $500\text{g}/\text{m}^2$ 质量轻，施工难度小；二、产品主要成分是聚乙烯，可以采用热熔焊接，粘接，有效避免了声桥的产生；三、具有良好的力学性能、通过交联大大提高了产品物理机械性能和耐老化性能，抗张强度，撕裂强度大，压缩强度大，永久变形小，回弹性优，自补性强，可有效防止施工中隔音材料被刺破而影响效果；

隔音垫有哪些种类：

根据声音频段来分：1针对中高频噪音：高密度材质，中高频声音很难穿透的材料。代表材料：隔音毡2针对低频振动噪音：柔软，回弹力好的，楼板隔音减振垫规格5厚，用于隔断低频震动的材料。代表材料：发泡减震垫 产品主要特点：你家的楼板达标了吗？根据GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》分户楼板撞击声隔声性能标准，楼板隔音减振垫隔音效果，隔音减震垫发泡聚乙烯，长期供应楼板隔音减振垫，普通要求的需要达到 L'_{nT} ，隔音减震垫单面凹隔音垫， w （现场测量）75dB，高要求宜达到 L'_{nT} ， w （现场测量）75dB。隔音减震垫单面凹隔音垫-山东儒邦(在线咨询)-江西隔音减震垫由山东儒邦空调设备有限公司提供。山东儒邦空调设备有限公司有实力，信誉好，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东儒邦和您携手步入辉煌，共创美好未来！