

母线槽 黄骅万鑫机电公司 母线槽连接器

产品名称	母线槽 黄骅万鑫机电公司 母线槽连接器
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

浇注母线槽，将母排直接浇注密封，防护等级达到IP68，具有防水、防火、防腐、防爆等四防功能的全新无金属外壳母线槽。

结构设计：采用合理的“三明治”相线紧密叠压结构设计，母线槽外形更加紧凑、体积更小，并增强了母线系统的动热稳定性。

浇注母线

耐水性能：采用的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。IP68是级别较高的防护等级，能防止灰尘的进入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。

耐火性能：绝缘树脂为自熄性绝缘材料，耐火性为A级，防火等级为F120；可在950-1000 的火焰中工作90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。

耐腐蚀性能：金属外壳的母线槽不能防酸雨腐蚀，化工厂产生的腐蚀性气体，甚至有腐蚀性的液体会溅落到电气产品上。这就要求母线有抗腐蚀性能。浇注母线槽的环氧树脂浇注料具有优良的防腐性能，母线槽连接器，能有效抵抗各种化学品的侵蚀。

机械性能：能承受6焦耳的机械冲击，确保使用安全，具有良好的防爆性能。

全天候产品：产品使用不受海拔高度限制；可长期在零下40 的环境中工作，绝缘树脂不开裂；可在户内、外较高污染等级（4级）的环境中长期使用。

万鑫机电设备有限公司专业从事于浇注型母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

浇注母线与普通封闭母线的比较：首先防护等级方面浇注的防护等级为IP68是封闭母线中防护等级较高的一种，因为有着较强的防水性能适用于室外箱变、变电站等到室内的电力传输，因为有着载流量大的特点（630A-6300A）和较强的防水性能这些是电缆与普通的封闭母线所不能满足的，其次浇注母线的浇注材料为特殊定制的环氧树脂材料有着较强的防腐性能可广泛应用于石油、化工等特殊环境，封闭母线槽，普通的封闭母线外壳为铝合金或者铁质外壳其防腐性能远不及浇注母线。

万鑫机电设备有限公司专业从事浇注型母线槽的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

封闭式母线应用的场所是低电压、大电流的供配电系统，一般安装在电气竖井内，使用单一的中心母线系统向每层楼供配电。封闭式母线系统可由多种母线单元组成；

（1）直线型母线单元

直线型母线单元是用于延长供配电线路，母线槽，带分接装置的封闭式母线与插接箱配套使用以分配电力负荷。

（2）始端母线单元

始端母线单元与始端进线箱配套组成母线与电缆的连接部件，始端母线单元也可与变压器或配电柜连接。

（3）膨胀母线单元

膨胀母线单元用于吸收由于热膨胀产生的母线轴向的变化量，当母线长度超过80m时应安装一节膨胀母线单元。

（4）变径母线单元

变径母线单元用于同一系统中不同额定电流单元的连接，密集型母线槽，以便使整个母线系统供电更加经济合理。

（5）各种母线弯曲单元

各种母线弯曲连接单元有L型、T型、Z型、+字型四种，用于水平、垂直供配电的连接和改变走向，可灵活地将母线系统连接起来。

（6）母线终端盒

母线终端盒用于封闭式母线的终止端，以保证母线系统的供电安全。

（7）插接箱

插接箱用在封闭式母线上引出电源出路，插接箱内装有自动空气开关，用于切断和接通电源。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

母线槽-黄骅万鑫机电公司-母线槽连接器由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万鑫机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂

询，联系人：闫庚。同时本公司还是从事河北JP综合配电柜，北京JP柜，天津JP配电柜的厂家，欢迎来电咨询。