

# 立式明装风机盘管厂家 中南科莱 大连立式明装风机盘管

产品名称	立式明装风机盘管厂家 中南科莱 大连立式明装风机盘管
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

风机盘管是中央空调理想的末端产品，广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。先进专业的生产技术，立式明装风机盘管照片，规格品种齐全，性能的品质，是舒源品牌的魅力体现。

为满足不同场合的设计选用，其种类有：卧式暗装(带回风箱)、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式二出风、卡式四出风及壁挂式等多种。

盘管又可制作成高静压机组和低静压机组。

壁挂式风机盘管特点: 结构精致、外形美观 设计佳 效率高 水头损失少 用电省、噪音低、寿命长 操作方便、易于调节 安装方便、保养容易

风机盘管机组在空调工程中的应用，大多是和经单独处理的新风系统相结合的。风机盘管的构造如图所示，由盘管(即表冷器，一般为2—3排)和风机(前向多翼离心风机或贯流风机)组成

风机盘管机组的组成：风机盘管机组由风机、电动机、盘管、空气过滤器、室温调节

装置和箱体等组成。风机盘管机组的有立式和卧式两种类型，从安装方式分有暗装型和明装型两类

- (1) 室内风机盘管要水平安装。
- (2) 用直径 10mm吊杆吊装，吊杆做防锈处理，立式明装风机盘管，与内机的固定螺母紧固不松动。
- (3) 吊装位置符合室内空气循环和图纸要求，与楼板之间要有一定的间距。
- (4) 使用分集水器的安装方式：水模块与分水器之间主管采用 40或者 32的PPR管，分集水器与风机盘管之间使用铝塑管连接，立式明装风机盘管厂家，流量分配均匀不易发生泄漏。水压试验压力0.6Mpa保持2小时无泄漏。
- (5) 管路必须保温，保温层厚度20mm，冷凝水管路保温层厚度为10mm。
- (6) 用U型卡或者其它方式固定，对保温材料的压缩量不大于2至3毫米。
- (7) 冷凝水管路要保持一定坡度，大连立式明装风机盘管，对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%，确保排水顺畅。满水试验不漏水，排水试验不存水。
- (8) 管路用吊支架固定。

立式明装风机盘管厂家-中南科莱-大连立式明装风机盘管由山东中南科莱空调设备有限公司提供。立式明装风机盘管厂家-中南科莱-大连立式明装风机盘管是山东中南科莱空调设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：任经理。