

水泥基匀质板外墙外保温系统的应用

产品名称	水泥基匀质板外墙外保温系统的应用
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

水泥基匀质板外墙外保温系统的应用

廊坊聪旭节能科技有限公司均质防火保温板建筑保温系统软件优点

1、强力的粘结性

系统软件中抹面砂浆、高强灌浆料不但与农村基层、整体面层、且与均质防火保温板有很高的粘接抗压强度。

2、优异的粘聚性

系统软件高强灌浆料中尤其加上了柔韧性聚合物及其抗裂纤维等原材料，具备很强的抗裂纤维特性。系统软件商品不但具备一定的延展性，且与均质防火保温板、整体面层原材料有非常好的兼容模式，能够产生梯度方向形变，软性渐变色，进而保证系统软件不裂开。

水泥基匀质板外墙外保温系统的应用3、出色的防潮性

系统软件中高强灌浆料不但和均质防火保温板有非常好的粘接抗压强度，并且具备出色的憎水性、防潮、抗渗等级特性，对墙面具有了非常好的维护功效。

4、适合的透气性能

均质防火保温板抹面砂浆和高强灌浆料均为高聚物混凝土原材料，透气性隔水层，具备优

良的吸气特性。

5、强力的耐冲击性

均质防火保温板自身抗压强度高，延展性好，一般建筑首层位置易受碰撞而损坏，在系统施工技术应用中，首层选用双层复合型耐碱性涂敷玻纤耐碱网格布，保证系统长期性出色的耐冲击特性。