

# 镇江PP薄壁方箱供应商 临沂中骏

产品名称	镇江PP薄壁方箱供应商 临沂中骏
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

## 产品详情

空心楼盖的优势:

- 1、空间灵活分隔：采用空心楼盖技术，可根据使用功能灵活变化的要求任意分隔房间。
- 2、增加净空：采用空心楼盖可降低结构构件高度，减小层高，或者增加室内净空。
- 3、优良的隔音效果：隔热隔声性能优良，空气隔音提高10~22分贝，撞击隔声提高约12~24分贝。
- 4、建筑节能效果好：箱体芯模空心楼盖的封闭结构减少了热量的传递，使隔热，保温性能得到显著提高，尤其对于使用集中空调的建筑来说，节能效果非常显著。
- 5、减少裂缝开展：由于空心板中的纵横密布的暗肋，是减少裂缝的可靠措施，密实性能好。
- 6、由于不用支设梁测模，可以提高施工进度，减少施工工期约1/4，从而节省人工费用。
- 7、与普通楼盖比较，空心楼盖每层可节约300~400mm的层高，且钢筋含量可节约15%~20%，混凝土可节约10%，从而节约整个工程的造价。

薄壁方箱在钢筋砼弯构件中，对正截面而言，可以把受拉区混凝土除去一部分，形成T形截面构件，这样可以节约材料和减轻自重，从下截面强度来看，两种的承载能力等同的。

基于这一原理，在现浇楼板中放置薄壁箱体，开成密肋楼盖沿水平方向及垂直的板的正截面就变成了“工”了形截面；通过对各种板跨和荷载情况的现浇空心板的计算，发现混凝土受压高度 $X=0.02m—0.03m$ 之间，也就是说中和轴能常都是在受压翼缘内。这种截面属于靠前类T形截面，所以，这种“工”字截面和“二”字形截面减轻了自重，PP方箱供应商，故板的配筋比等厚的实心板要少。同时也减轻了柱和

基础的荷载，所以在柱和基础的设计中，可以比实心板方案的柱和基础设计得切省。通过两种方案的对比：现浇实心板方案比实心板方案的综合造价要节省30%左右。

上部杠压式施工方法：以适当马凳定位，保证薄壁方箱底部混凝土厚度。按图纸位置放置薄壁方箱，在每排薄壁方箱中轴线上放置一根直径 12通长筋，作为薄壁方箱压顶钢筋。用14#铁丝穿过模版将薄壁方箱压顶钢筋拉结固定于底模板下的支撑系统上，薄壁方箱压顶钢筋上铁丝固定点间距为1米

绑扎上排钢筋前检查薄壁方箱的规格、数量、位置、定位和抗浮措施等是否满足要求，如有不符合要求之处及时处理，以确保混凝土浇筑前楼盖的综合施工质量。

镇江PP薄壁方箱供应商-临沂中骏(在线咨询)由临沂市中骏工贸有限公司提供。“薄壁方箱,薄壁箱体,塑料模壳,周转模壳,一次性模壳,薄壁填充”就选临沂市中骏工贸有限公司，公司位于：沂南县青驼镇驻地，多年来，临沂中骏坚持为客户提供好的服务，联系人：薛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。临沂中骏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事一次性模壳，薄壁方箱，塑料模壳的厂家，欢迎来电咨询。