

# 立式多级消防管道泵 消防泵 多级泵 立式泵

产品名称	立式多级消防管道泵 消防泵 多级泵 立式泵
公司名称	昆山凯正机电成套有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:1 型号:XBD-(I) 材质:不锈钢
公司地址	昆山市玉山镇城北花园路2841号
联系电话	0512-57173928 13776321958

## 产品详情

品牌	1	型号	XBD-(I)
材质	不锈钢	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
流量	5-200 ( L/S )	压力	0.2-2.5 ( MPa )
转速	1480 ( Mpa )	功率	3000-200000 ( w )
必需汽蚀余量	2-6	重量	0 ( kg )
效率	80 ( % )	叶轮结构	多级
叶轮数目	0-20		

本单位在原有立式多级泵的基础上根据消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代xbd管道型中低压消防泵组产品，该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型，因此该系列泵具有满...

gdl立式多级管道泵采用叶轮多级对称布置，以水力平衡消除轴向力，提高了泵的运行平稳性，轴封选用耐磨机械密封，泵进出口在下方成一字形，安装条件优于dl泵，适合于流量小、扬程高、多台泵并联使用。gdl系列泵具有外形美观、无泄漏、性能稳定、占地面积小、安装方便、使用寿命长等优点。

gdl立式多级管道泵，适用于高压运行系统中冷热水的循环和增压，高层建筑多台泵并联供水、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗水的输送。介质温度：-15 ~ 120 ；流量范围为1.1 ~ 192m<sup>3</sup>/h；扬程范围为22 ~ 230m，配套功率范围为1.1 ~ 132kw，口径范围为 25 ~ 150mm。

gdl立式多级管道泵采用叶轮多级对称布置，以水力平衡消除轴向力，提高了泵的运行平稳性，轴封选用耐磨机械密封，泵进出口在下方成一字形，安装条件优于dl泵，适合于流量小、扬程高、多台泵并联使用。gdl系列泵具有外形美观、无泄漏、性能稳定、占地面积小、安装方便、使用寿命长等优点。

gdl立式多级管道泵，适用于高压运行系统中冷热水的循环和增压，高层建筑多台泵并联供水、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗水的输送。介质温度：-15 ~ 120 ；流量范围为1.1 ~ 192m<sup>3</sup>/h；扬程范围为

22 ~ 230m , 配套功率范围为1.1 ~ 132kw , 口径范围为 25 ~ 150mm。