

深圳穗莞深城际线宝安新型热镀锌脚手架厂家批发

产品名称	深圳穗莞深城际线宝安新型热镀锌脚手架厂家批发
公司名称	深圳市佳荣泰装饰材料商行
价格	88.00/个
规格参数	品牌:深圳鸿泰利脚手架厂 厂家:批发 生产厂家:深圳鸿泰利脚手架厂
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身路东侧新城花园第二栋124号
联系电话	13760113413 13699756234

产品详情

广东省大湾区深圳市鸿泰利高空作业平台脚手架厂家

操作指引 (玻璃纤维围栏平台梯)

- 1.使用前，确认梯台结构良好，梯级，围栏没有损坏，变形，螺丝无松脱情况
- 2.确认斜撑可正常调校，梯台底胶完整
- 3.确认梯脚和铰位可完全开启和紧锁
- 4.确认护栏状况良好，能关上并锁好
- 5.确认站立平台干净，无杂物，踢脚板稳固，也有妥善放好安全护网
- 6.确认工作平台位置良好，并使用于平台坚实的地面上
- 7.梯台禁止使用于斜坡，不平稳，凹凸不平的地面，和有会被移动物件碰撞的地方
- 8.确认工作环境保持足够的净空高度
- 9.确认摆放梯台的地方与任何带电的金属部分保持安全距离
- 10.如果在室外进行工作，需要确认使用梯台时的天气状况良好

- 11.使用梯台需要确认使用者已佩戴安全帽连y型帽带，并已穿着具防滑功能的安全鞋
- 12.打开梯台，首先将它拉到需要使用的地方
- 13.先略为拉开附有胶轮的一边，将梯站立
- 14.再站到梯的正面，一只手扶稳梯身或扶手
- 15.而另外一只手捉住梯底支撑架，将平台向外推出
- 16.令梯身完全打开，四只梯脚均稳固的平放在地面
- 17.确定梯底铰位已经完全打开和锁紧
- 18.后将斜撑向两侧打开到完全张开
- 19.每台梯台只能供一人使用，***安全负载为150公斤
- 20.上下梯台时，必须面向梯台，并保持三点接触，即双手抓，单脚踏上，或者双脚踏上和单手抓梯台，确保工作安全
- 21.切勿手持重物上下梯台，如有需要，工具或物料可由他人传递到工作地点，如要使用轻便工具或物料，可放在系稳在腰部的皮套或在工具袋里
- 22.身体重心必须维持在梯台内，不可过度拉扯梯台而产生横向外力，导致重心外倾而翻倒，
- 23.踏上梯台后，应该立即把护栏关上并锁好广东省大湾区深圳市鸿泰利高空作业平台脚手架厂家
- 24.在梯台上工作时，切勿将身体伸出梯台以外太远位置，避免出现翻到梯台的风险
- 25.如果无法从梯台上接触到工作位置，应该离开梯台，将梯台搬到合适的位置继续工作，或考虑使用其他合适的工具
- 26.收起安全梯时，应该把脚撑收起，再从梯底铰位拉起，以单手抓紧梯框，另一只手将平台拉向自己，后将平台和梯身合并一起，确认完全收好后，就可以使用轮子运送梯台运走
- 27.梯台可以存放于室内环境，存放时请把收好的梯台依傍在稳固的墙上，再用铁链锁好，以防翻倒，
- 28.每次使用后，都要检查部件，看看是否有损坏等，若沾上污渍，油渍，请做出清洁，确保不会让其他使用者滑倒
- 29.不可擅自改装梯台，当发现梯台损坏时，应立即停止使用和挂上***字句，例如切勿使用等
- 30.如有任何关于维修和保养问题，应该向供应商查询

技术指引：

- 1) 護網加入水足酶技術，可達至***，防酶，阻燃作用
- 2) 採用6061高強度合金鋁材,強度及受力通過 en131標準

3) 採用七層高強度維，維加入頂底氈技術，可抗紫外光及坑老化，使維使用時間更長久更安全，並且通過 ac25000伏及dc90000伏的抗***測試，真正做到維絕緣效果

4) 橫放坑紋踏板，使防滑性能達至***功效

5) ***利設計踏板防跳系統，另使用時不會因踏板向上移動而***生意外

6) 採用45度硬度防滑膠腳，也通過 en131防滑測試的標準

7) 全梯鐵配件均通過48小時之***模測試，使梯子部件不會

子通過 en131之各項測試，並非取巧式的部份測試

11) dr.ladder梯具產品均設有雷射標纖，提防假冒

12) 梯子已申請外觀***利，翻版必究

13) 設有踢腳板裝置防止工具雜物跌出梯外

14) 設有防失效保障之尼龍***，使梯子多了一個二次保障

15) ***鎖欄杆，防止使用者向***移動而

因為生鏽而失效

8) 貼子通過 en131內之測試準標，加入防 uv技術，使貼紙不會因為長期暴晒，占水而脫落或***色

9) 全梯之螺絲位置均加有墊片及採用防脫絲母，使螺絲不容而鬆脫

10) 梯失足墮下

16) 梯子設有飛翼踏級，可減輕梯子重量增加承重力，使梯子不容易***形和損壞