

DLX-EH/BX皮带紧急开关，皮带双向拉绳开关DLX-3AJBT

产品名称	DLX-EH/BX皮带紧急开关，皮带双向拉绳开关DLX-3AJBT
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:DLX-EH/BX 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

产品详情

DLX-EH/BX皮带紧急开关|电工电气开关厂家

DLX-EH/BX皮带输送机急停拉绳开关操作说明

当皮带（胶带）输送机发生紧急事故时，可以通过拉动多台开关之间的连接线（钢丝绳）俗称拉线，发出紧急停机信号，防止事故发，减少不必要的经济损失。

当皮带，胶带输送机发生紧急事故时，可以通过拉动多台开关之间的连接线（钢丝绳）俗称拉线，发出紧急停机信号，防止事故发，减少不必要的经济损失。

双向拉绳开关DLX-EH/BX技术参数

产品型号：DLX-EH/BX

工作电压：0-380VAC

接点方式：两开两闭

环境温度：-20~65

环境湿度：不大于85%

DLX-EH/BX技术参数

1. 使用环境条件

a.环境温度：-30 ~70

b.相对湿度不大于85%

DLX-EH/BX结构特点

1. 本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2. 外壳防护等级达到IP67，可在恶劣环境下长期工作。
3. 本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠。

DLX-EH/BX双向拉绳开关

电压：110V、220V、380V 电流：1A、2A、3A、4A、5A、.....15A

适用范围：双向拉绳开关广泛用于冶金、煤炭、水泥、采矿、电力、港埠、化工等领域的各种专门从事散料输送的输送设备。

2FLT2，FLT2-II，双向拉绳开关

双向拉绳开关矿用输送机专用配套产品

本产品出厂时开关触点数量为一开一闭，如需两常开、两常闭，请定货时注明；
安装支架，塑钢丝绳、卡头、托环等附件用户可向我公司成套订购

双向拉绳开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带输送机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸，并采用进口行程开关。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点

DLX-EH/BX工作原理

当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果，防止事故的扩大。

DLX-EH/BX安装调整

本产品一般安装在胶带输送机沿线两线机架上。

1. 将拉绳开关固定在支架上。
2. 两机之间距离为25~30m，采用直径 4mm的钢丝绳连接，松紧应适度。
3. 为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作，每隔3m处的机架上焊一个托环，以支撑钢丝绳保证其能正常工作。

DLX-EH/BX注意事项

1. 产品外壳设有接地端子，用户在安装使用时必须可靠接地。
2. 安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。

3. 产品的维修必须在安全场所进行，或当现场确认无可燃性粉尘存在时方可进行。

4. 本拉绳开关外壳必须保持清洁，粉尘堆积厚度不大于3mm。

DLX-EH/BX适用范围

拉绳开关是一种开关型传感器（即无触点行程开关），主要用于常规皮带输送机、梭式输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机，包装生产线、堆料/取料系统，起重机、挖掘机、轮船装卸系统、水平给料机等设备现场紧急事故停车的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场沿线任意处拉动拉绳开关，均可发出停机信号，实现对人身及设备的保护作用。

不锈钢抗干扰双向拉绳开关

广泛应用于机械、矿山、纺织、印刷、化工、冶金、轻工、阀门、电力、保安、铁路、交通、水泥、港口，烟草，食品，码头，仪表等行业使用的带式输送机属送系统中。

结构坚固，抗震性强，

耐抗腐蚀，标准包装，

质保一年。

双向拉绳开关在我们的日常生活中被广泛的使用，但大多数人对此并不是太了解，

不知道双向拉绳开关的主要功能是什么，双向拉绳开关指的是一种开关型传感器是没有任何无触点的行程开关，主要适用范围为常规皮带输送机、裙边式给料输送机、斗式提升机、梭式输送机、包装生产线、堆料/取料系统、挖掘机、轮船装卸系统、起重机、水平给料机等设备的现场紧急事故暂停的一种保护装置。下面就是小编对于双向拉绳开关及型号规格的具体介绍。

双向拉绳开关也称紧急停机开关，是带式输送机必备的安全保护装置。

它彻底改变了传统拉绳开关机械设计不合理、使用寿命短的痼疾。

并采用了聚碳酸酯原料作为壳体与零件，此原料在工业、航空等领域中使用广泛，其具有防砸、防腐、坚硬及柔韧性强等特点，适合在不同的恶劣环境中使用。

1、将拉绳开关固定在支架上。

2、两机之间距离为25~30m，采用直径 4mm的钢丝绳连接，松紧应适度。

3、为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作，每隔3m处的机架上焊一个托环，以支撑钢丝绳保证其能正常工作。

4、安装时请按照产品接线图来接线，不可自行改动产品接线方法。

PLR50撕裂开关

PLR20拉线开关

PLR-10防偏开关

PLR30倾斜开关

PLR60欠速开关

PLR70转速监控器