

RCD33E-211-DNC|B&PLUS传感器-home

产品名称	RCD33E-211-DNC B&PLUS传感器-home
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:RCD33E-211-D 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

製品仕様型式RCD33T-211-DNC

24V DC \pm 5% (リップル含む) 電源電圧24V \pm 1.5V DC

型式RCD33EA211-DNC ドライブ電流 2A

電源電圧DeviceNet(CANバス) データ 伝送距離3...5mm

消費電流 0.5 μ sec 許容軸ズレ \pm 4mm

伝送信号 2秒 使用周囲温度0..+50

伝送遅延 0...+50 保護構造IP67

起動時間

接続周囲温度 M12 /信号 : 5pin (オス)、電源 : 4pin (メス)

材質 アルミ+アルマイト(樹脂部) 電源処理(金属部)

保護構造 アルミ+アルマイト(樹脂部) (樹脂部) (金属部)

接続ケーブル ABS+PBT (樹脂部) 重量本体800g

ケーブル材質 同梱品フェライトコアクランプ

伝送面材質 ライトコアクランプ

重量 ご使用上の注意

同梱品 伝送速度は125K...500Kbpsです。DeviceNetを接続して下さい。リモート部とベータ終端抵抗はお客様でご用意下さい。減速するため、金属への取付を推奨します。伝送領域図

設置条件

型式ABCRC33T-2

同じカテゴリーの製品

[RL64T-344N-000](#)

RL64T-344P-000

RL64T-345N-000

RL64T-345P-000