

管道气囊A管道封堵气囊A市政管道封堵气囊

产品名称	管道气囊A管道封堵气囊A市政管道封堵气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	380.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道堵水气囊，适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。管道封堵气囊利用性能优良的橡胶做成的一种通过充气方法使其膨胀的产品，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断，达到无渗水的目的。长信可以定做任何尺寸的管道气囊，建议客户根据管道内径选择适合尺寸的气囊。管道封堵气囊的型号有：pvc气嘴气囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气气囊。

管道封堵气囊,有的客户也叫它管道堵水气囊或者管道橡胶气囊等。通常它由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。

1、横管管道封堵特点（1）椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。（2）操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。（3）本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。（4）极强膨胀性。

2、立管管道封堵特点（1）操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。（2）本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。（3）本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。（4）采用增强天然橡胶制成，较强膨胀性。

施工步骤

1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.15MAP，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25MP）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊。

（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。