

HDA4445-A-160-000进口全新

产品名称	HDA4445-A-160-000进口全新
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HYDAC 生产商:德国贺德克 精度:0.25%
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备(上海)有限公司经销HYDAC贺德克压力传感器多年，长期为用户备有大量库存，价格优势大，现货型号齐全，HDA4840、HDA4400、HDA4700、HDA4800系列压力传感器，EDS300、EDS3000、EDS1791等压力继电器，ETS300、ETS3000、ETS1701等稳定继电器，ENS3000液位传感器，EVS3000、EVS3100流量传感器等，钢厂专用，长期现货，超低优惠价出售！

HDA4445-A-160-000进口全新

HYDAC Technology GmbH产品的供货范围主要包括以下几个方面：

蓄能器技术：皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。

流体过滤技术：各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。

工艺过程技术：特殊介质过滤器、自动反冲洗过滤器。

电子测量技术：压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。

冷却技术：油/风冷却器、水冷却器，各类冷却装置，供油泵。

液压控制技术：液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。

液压、润滑系统总成：各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。

管道安装技术：球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。

其它：压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。

VOITH福伊特IPV系列内啮合齿轮泵性能可靠，先进的技术、稳健的设计以及高性能；噪音低、压力波动小，运行效率高，运行噪音低、压力波动小、运行效率高的小型液压泵。

高压达350bar，排量从3.5cc/rev -- 250.3cc/rev。

其IPV系列内啮合齿轮泵中内齿轮与小齿轮泵之间的间隙补偿装置以及容积优化的渐开线齿轮。运用于世界各国塑料机与金属板材加工设备、压机以及传输提升设备、造船业、车辆、发电厂等机械上。

IPV5-32

IPV5-40

IPV5-50

IPV5-64

IPV6-64

IPV6-80

IPV6-100

IPV6-125

IPV7-125

IPV7-160

IPV7-200

IPV7-250

IPVP/5-/64

IPC4-28

IPC4-25

IPC4-32

IPC5-40

IPC5-50

IPC5-64

IPC6-88

IPC6-100

IPC6-125

IPC7-160

IPC7-200

IPC7-250

IGPC3-040PAFS01

IPV/4-/32

IPC7-160 111

IPVP6-125

IPVP-5-/64

IPV5-32-101

IPV6-80-101

IPVP 6-100 101

德国Siemens西门子产品

The

Probe西门子超声波液位计其传感器采用ETFE或PVDF聚合材料，因此能广泛地应用于各种工业领域。The Probe易于安装和维护，在食品饮料及制药行业内拆装清洗。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

主要应用：化学储罐，滤池，泥槽，液体储罐，食品应用。

一、7ML1201（The Probe）超声波液位变送器产品概述

作为西门子siemens物位测量家族中倍受用户推崇的The Probe是短量程的一体化超声波变送器，能有效地测量敞口或密闭容器中的液体和浆料。The Probe特有的声智能技术能有效可靠地处理回波信号。7ML1201-1EFOO滤波器功能用来识别来自液面的真实回波及由声电噪音和运动中的搅拌器叶片产生的虚假回波。超声波脉冲传播到被测物并返回的时间经温度补偿后被转换成距离，用于显示、模拟输出及继电器的动作。

二、7ML1201（The Probe）超声波液位变送器产品特点

易于安装编程和维护

精确且可靠

传感器采用Kynar-Flex或Tefzel材质

可选卫生型

的声智能回波处理技术

内置温度补偿

测量范围0.25 ~ 11m

精度0.25%

分辨率3mm

环境温度-40 ~ 60

本质安全型可选

三、技术规格：

操作模式 三线制 二线制

测量原理 超声波液位测量

测量范围 0.25-5m,0.25-8m 0.25-5m

输出 4-20mA

测量范围 正比或反比

zui大负载 750 24VDC时750 600 24VDC时回路负载600

继电器 用于液位报警和失效报警 ×

电源电压 18-30VDC , zui大0.2A 12-28VDC , zui大浪涌0.1A

zui大电能消耗 5W (200Ma,24VDC) 0.75W(25Ma,24VDC)

标准和认证 CE ; CSA , FM3A CE ; CSA , FM3A

精度：

测量误差：测量范围的0.25% (空气中)

7ML1201-1AFOO分辨率：3mm

温度补偿：内置

回波处理：声智能

额定工作条件：

波束角：12度

环境温度：

* 标准 -40~60

* 金属安装 -20~60

zui大静态工作压力：正常大气压

防护等级：IP65

重量：

* 7ML1201-1EFOO不带法兰适配器 1.5Kg

* 带法兰适配器 1.7Kg

电子外壳材质：PVC，传感器材质：ETFE或PVDF聚合物