

# 江夏区幕墙结构胶相容性试验检测需要吗

产品名称	江夏区幕墙结构胶相容性试验检测需要吗
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

玻璃幕墙结构胶现场检测项目应包括外观、注胶质量、粘结性、硬度、拉伸粘结度、抗剪强度和断裂伸长率。结构胶现场检测应分区，分批次进行，且应选择受力不利单元进行分组检测。每组应对应胶缝，每条胶缝应选取三处进行检测。结构胶现场检测时，应记录环境温度和湿度。结构胶现场检测前，应检查结构胶的有效尺寸。结构胶现场检测报告还应该包括：1、型材、镶嵌材料的品种、材质、牌号、尺寸和镶嵌方法、密封材料和附件的品种材质和牌号；2、结构胶的有效尺寸；3、层高和分格尺寸；4、检测时不同荷载作用阶段幕墙构件的试验现象。柱子可采用设置临时支柱或托梁换柱。采用托梁换柱时应对两侧相邻柱进行承载力验算。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接，有依据时也可以采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时，应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。

一、幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能，即通常所谓的“三性试验”。必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。即所谓的“四性”。二、角钢和槽钢不需要进行复试，在幕墙工程中需要复试的材料有：1、铝塑复合板的剥离强度；2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性；3、幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；4、石材用密封胶的污染性；5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验（这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进行复验）。