

江岸区幕墙石材检测找专业机构办理怎么联系

产品名称	江岸区幕墙石材检测找专业机构办理怎么联系
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

一、石材幕墙主要结构材料检测石材幕墙主要结构材料有石材、铝合金型材、硅酮结构密封胶、耐候胶、相应配件等：（1）检测检查材料的品种、规格、特征参数等与设计文件的相符情况、主要结构构件的制作偏差、锈蚀和腐蚀、损坏等情况；（2）石材的检查、检测应包括规格、厚度、表面质量、吸水率等情况，若不满足要求，截取适当部分的石材进行弯曲试验；（3）铝合金型材的检查、检测应包括规格、厚度、韦氏硬度、表面质量、涂膜厚度。采用游标卡尺、超声波测厚仪和涂层厚度测量仪分别检测立柱、横梁的规格尺寸、厚度及涂膜膜厚，采用韦氏硬度仪检测其硬度。若尺寸有偏差或硬度不满足规范要求，截取适当部位的铝合金型材，按相关规范进行材料的性能试验；

二、石材幕墙要做的检测有：1、化学锚栓：拉拔试验。2、钢材：一般物理性能(抗拉、抗弯)。3、石材：弯曲强度、吸水率，冻融试验(寒冷地区及严寒地区做)。4、密封胶：抗污染性。5、幕墙四性试验：水密性、气密性、抗风压、平面变。二、需要做三性试验：风压变形性能、气密性能和水密性能;1、有的也增做：平面内变形性能及其他性能检测，即常说的四性;2、角钢槽钢不需要做复试;3、需要做复试的材料有：(1)铝塑复合板的剥离强度;(2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;(3)石材用密封胶的污染(4)幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度(5)幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进行复验);4、需要做现场实验的有：(1)后置预埋件的现场拉拔试验，抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行;(2)硅酮结构密封胶的剥离试验，抽取数量为每100个组件抽取1件;(3)如果采用双组分硅酮结构密封胶，还应做混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验。同种类型做一组即可;(4)淋水试验，全数进行;