

# 杭州市LQZ球铰橡胶支座

产品名称	杭州市LQZ球铰橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:3.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

固定铰支座的主要技术性能 1、能承受竖向载荷；2、具备相当的抗竖向拔力的性能，保证竖向受拔时上下结构不脱节，且能正常转角；板式橡胶支座与混凝土接触时，摩擦系数  $\mu = 0.3$ ；与钢板接触时，摩擦系数  $\mu = 0.2$ ；聚四氟乙烯板与不锈钢板接触（加硅脂时）摩擦系数  $\mu f = 0.06$ ，当温度低于  $-25$  时， $\mu f$  值增大 30%，当不加硅脂时， $\mu f$  值应加倍。诚信为本，信誉至上。我们对生产的每一件产品都进行了严格检测，对客户负责，对社会大众负责，所以请您放心。本文由板式橡胶支座生产厂家编辑。功勋橡塑是生产桥隧材料的厂家，主要产品有板式橡胶支座、球铰支座、球铰支座、四氟板式橡胶支座等，产品销往全国各地，其中热销的板式橡胶支座和球铰支座收到无数客户的信赖，同时可提供桥梁球铰支座、橡胶支座保养、维护、安装，欢迎新老客户前来咨询！板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石，支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定，垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸至少增加 50mm 左右

球铰钢支座主体钢材采用 Q345 热轧钢板代替铸钢，力学性能更为可靠；耐磨材料采用改性超高分子量聚乙烯（即 UHMW-PE）代替聚四氟板（即 PTFE），磨耗低、摩擦系数小、使用寿命长。

球铰钢支座产品是对现有支座产品在构造上进行了优化，构造更合理：固定型、单向型及双向型支座均设有预埋钢板结构，便于支座安装；支座采用锚棒、锚栓与混凝土连接，受力可靠，维护、更换方便；单向型支座采用中间导轨结构，支座滑动更顺畅。

球铰钢支座采用新型锚栓结构，抗剪能力更强；混凝土接触面增设抗磨槽，传力更均匀；支座选用新型防尘圈既保护橡胶垫又保护耐磨板，延长使用寿命；防腐涂装按照现行《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）设计，根据不同工程气候环境和防腐年限分别采用不同涂装配套体系，防腐性能可靠，耐久性好。

球铰钢支座采用细化设计，对每个型号的每个部件均进行受力分析，确保支座受力安全且各部件具有同等的安全度，造价更为经济。支座竖向承载力、水平承载力安全系数为 1.5；支座设计按照交通部相关标准及规范，同时参考铁路系统相关标准及要求，并满足欧洲规范设计标准。

抗震球铰形钢支座竖向设计承载力，支座转角，支座摩擦系数及位移均按标准要求设计，仅固定支座各方向和单向活动支座非滑动方向的水平力由原支座设计承载力的10%提高至20%。不同规格的价格是不同的，具体情况你可以咨询我们的客户服务人员。本文由板式橡胶支座生产厂家编辑功勋橡塑是生产桥隧材料的厂家，主要产品有板式橡胶支座,球铰支座,球铰支座,四氟板式橡胶支座等，产品销往全国各地，其中热销的板式橡胶支座和球铰支座收到无数客户的信赖，同时可提供桥梁球铰支座、橡胶支座保养、维护、安装，欢迎新老客户前来咨询