

## 600潜水轴流泵，辽宁潜水轴流泵。

产品名称	600潜水轴流泵，辽宁潜水轴流泵。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	6700.00/台
规格参数	型号:550QH 尺寸:33M 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

### 产品详情

1. 天津市三合的混流泵电动机和水力发电构件全是选用的模块化，防潮电动机，防水等级IP68，电机定子阻燃等级F，设立温度感应器。2. 主轴轴承上、下方用终生润化钢珠和滚柱轴承支撑点。上、下方滚动轴承处均设立温度感应器3.

水力发电构件含有挡水板扩散器，渗水侧空隙可调整4.

防潮布线室，防水等级IP68，电缆线进口有防绷紧，防缠维护和双向密封性5.

电动机潜进物质中，立即制冷效果非常的好6. 高品质的固态碳碳复合材料机封，保证泵主轴轴承的密封性7. 全自动对中藕合组织保证离心水泵不容易旋转和密封性优良特性：1.

潜水轴流泵能够长期性潜进水里运作，因此

简单化了污水处理厂的土木工程工程项目，节约工程预算2.

凝结水泵一体化，不用再当场再开展安装工作中，便于安装维护保养3.

自动控制系统化设计方案，实际操作便捷4. 噪音低5. 可处理电动机防洪工程难题优点：1、驱动器离心水泵的是干试全封闭式深潜三相异步电机，可以长期渗入水里运行，是传统式发电机组不好对比的优点。2、由于电动机与离心水泵组成一体，不要求在设备当场开展设备工艺流程，当场设备便捷、迅速。3、由于潜进水里运行，可以大大简化污水处理厂的土建工程及建筑构造工程项目，减少设备总面积，节省工程预算30~40%。4、噪音低，污水处理厂内无高温

，改进实际操作自然环境，可按要求建考虑地底污水处理厂，维持路面的自然环境外貌。5、潜水电泵采用双向或三重机封，F级（耐高温155。C）绝缘层，防水等级为IP68（IEC）。在水力发电实体模型层面，我们消化吸收了世界各国同行业的优点，采用国际性上的变环量、变轴

面速率空气阻力法，单独整体规划的环保节能、抗气蚀特性好的新式水电站实体模型。可信性高，且与传统式离心水泵具备公差配合，便于客户型号选择、应用。6、实际操作便捷，便于进行遥控器和自动控制系统。7、可处理在水位线涨跌大的临江，湖水地域建污水处理厂的电动机防洪工程难题。应用领域：ZQB潜水轴流泵关键供农业灌溉、工矿企业新船、城市规划建设、发电厂给水排水用，关键适用低水泵扬程、大流量场所。

因而，混流泵和混流泵的新老顾客，在新创建污水处理厂新项目中能够便捷的以潜污泵取代

，可在老污水处理厂更新改造新项目中以潜污泵升级，该类泵的种类关键适用下述场所：

- 1.农业灌溉与排水管道
- 2.市政工程排污降水及轻微废水
- 3.工业生产中加工工艺自来水、冷却循环水
- 4.水利工程中调水工程项目

采用该型潜水泵是解决水位线涨跌大的临江、湖水地区建污水处理厂，解决电动机防洪工程难题更彻底的方式，且省掉凝结水泵间的短轴和管理中心滚动轴承，使发电机组运行更加牢固。

潜水轴流泵：驱动器离心水泵的电机是干试全封闭式深潜三相异步电机，可以长期渗入水里运行，具备传统式发电机组一系列无以伦比的优点。由于电动机与离心水泵组成一体，不必在设备当场开展耗工、用时的电动机、传动系统机构、离心水泵中心线对中的设备工艺流程，当场设备便捷、迅速。由于潜进水里运行，可以大大简化污水处理厂的真土工试验及建筑构造工程项目，减少设备总面积，节约工程预算30~40%。