

石墨铜套铜衬套耐磨自润滑JFB镶嵌无油法兰轴承

产品名称	石墨铜套铜衬套耐磨自润滑JFB镶嵌无油法兰轴承
公司名称	上海广斌轴承厂
价格	14.00/个
规格参数	内径:20 外径:30 高度:35
公司地址	奉贤区柘林镇金海公路
联系电话	021-57493852 13120519830

产品详情

产品介绍：

JFB翻边铜基镶嵌式固体润滑轴承，使用了高力黄铜。高力黄铜有较强的耐磨性能，强度高，硬度大，耐化学腐蚀性强，切削加工机械性能也很优越，具有良好的塑型特点，能承受冷热加工。镶嵌高纯度石墨或MoS₂固体润滑剂的一种高性能固体润滑产品。它突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。在使用过程中，通过摩擦热使固体润滑与轴摩擦，形成油、粉末并存润滑的优异条件，既保护轴不磨损，又使固体润滑特性永恒。它的硬度比一般铜套高一倍，耐磨性能也高一倍。

产品图片：

材质参数：

基体材质:CuZn24AL6基体硬度:HB230-270摩擦系数:<0.16使用温度:300

极限动载荷:100N/mm²1m/min的极限载荷:25N/mm²滑动速度:干0.4m/s 油5m/s使用PV值 :3.8N/mm² *m/s

应用范围：

石墨无油轴承,含油固体自润铜轴承,青铜镶石墨翻边法兰轴套，目前已广泛运用于轧钢设备、矿山机械、等高温、高载、低速重载等场合使用。同时无法加油或较难加油场合也被广泛使用。