

井式真空光亮退火炉，回火炉

产品名称	井式真空光亮退火炉，回火炉
公司名称	苏州市科达炉业有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:工业炉 适用对象:铜合金
公司地址	苏州市相城区北桥街道希望工业园
联系电话	86 0512 67537565/67528941 13606208470

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	工业炉
适用对象	铜合金	工艺类型	退火
炉窑形状	圆形窑	燃料种类	电加热
物料输送方式	闷罐式	品牌	科达
型号	RJ2-90	温度范围	650 ()
材质	16MN	生产能力	0.8 (t/h)
窑体直径	1200 (mm)	窑体长度	1200 (mm)
转速	0 (r/min)	电机功率	3 (Kw)
重量	1 (t)		

设备用途：该炉适用于各种金属件的光亮退火处理。如钢丝的球化退火、铜材、铜包铝丝、铜包钢丝等金属制品的中间退火及成品光亮回火。设备组成：1.炉体：外壳由3mm钢板卷制而成，并设有加强型钢。内衬用硅酸铝纤维或砖及定型砖砌成，别具一格的节能型炉膛结构，用绕成m型的ni80cr20电阻扁带代替传统的fe-cr-al电阻丝，增加定向热辐射，节能效果好，电阻带可在3年之内不断裂。2.炉盖：炉胆盖采用25mm钢板制成，炉盖下部设有保温层结构。3.真空充氮管道：炉盖上装有真空压力表，供抽真空及充氮气时用的管道、阀门（接头为即插即用型），还配有压力安全保护装置。4.炉罐：料罐采用8~12mm不锈钢制造，罐底焊有加强筋，罐顶配有冷却水套，砂封装置，并配有紧固螺栓。6.密封装置：炉盖与炉罐之间采用耐油耐温的硅橡胶，为保密封装置的使用寿命，特设有水冷却装置。7.水冷却装置：由上、下两套，分别焊接在炉盖及炉罐法兰边，用于保护密封材料。设备特点：本炉采用优质保温材料及耐火材料结构砌筑，具有保温性能好，低功耗。控温采用智能数字仪表，pid控制，控温精度高。开关元件采用ssr(固态继电器，是可控硅的升级产品，工作时无声音、火花，使用寿命长等优点) 规格：rjz-35-9 35kw 850 400 × 600 rjz-45-9 45kw 850 1 600 × 800 rjz-60-9 60kw 850 1 700 × 900 rjz-70-9 70kw 850 1 700 × 1200 rjz-80-9 80kw 850 1 800 × 1000 rjz-90-9 90kw 850 1 800 × 1200 rjz-95-9 95kw 850 1 900 × 1200 rjz-100-9 100kw 850 2 800 × 1500 rjz-120-9 120kw 850 2 800 × 2000 rjz-150-9 150kw 850 2 1000 × 2000 rjz-180-9 180kw 850 2 1000 × 2200 rjz-200-9 200kw 850 3 1000 × 2500 rjz-250-9 250kw 850 3 1000 × 3000 rjz-300-9 300kw 850 2 1200 × 3000 rjz-190-9 190kw 850 3 1400 × 2000 rjz-210-9 210kw 850 3 1600 × 2000 本公司还可为客户定制非标炉型

