

大型台车炉，退火炉 科达

产品名称	大型台车炉，退火炉 科达
公司名称	苏州市科达炉业有限公司
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:科达 型号:RT3-800
公司地址	苏州市相城区北桥街道希望工业园
联系电话	86 0512 67537565/67528941 13606208470

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	科达
型号	RT3-800	最大电压	380 (V)
功率	800K (W)	额定温度	950 ()
主要用途	退火，时效	产品认证	ISO9001

rt2系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉，主要用于钢铸件、球墨铸铁、轧辊、阀体、机械零件淬火、调质、退火、球化退火、时效等热处理之用。结构简介：本系列台车炉由炉体和电控两部分组成。炉体部分主要包括炉壳、炉衬、加热元件、炉门及台车。炉壳由钢板与型钢焊接而成，炉衬采用节能型超轻质耐火砖、硅酸铝纤维与优质保温材料组成复合炉衬。加热元件用高合金电阻丝绕制成螺旋状放置于炉衬和台车搁砖上；台车可以来回移动，便于装卸料，其与炉壳间采用新颖自动密封，改状善了密封性能；炉门的升降与台车的进出均采用电动减速机构带动，炉底板为耐热铸钢件。电控部分主要包括温控、操作两部分。温控采用国产数显表交流接触器实行普通位式控制，另配记录仪记录完整工艺曲线，并可超温报警；操作采用按钮加灯光显示，实现对台车进出、加热元件通断及炉门升降等动作的控制，并设有连锁装置，当炉门升高工或关闭至一定位置时台车可进行动作，安全可靠。（本炉型电控可选配 p i d 智能控制柜）。rt2-65-9 功率：65kw 最高使用温度950度 工作室尺寸550 × 1100 × 450
rt2-105-9 功率：105kw 最高使用温度950度 工作室尺寸800 × 1500 × 600 rt2-180-9 功率：180kw
最高使用温度950度 工作室尺寸：1050 × 2100 × 750 rt2-320-9 功率：320kw 最高使用温度950度
工作室尺寸：1350 × 3000 × 950 rt3-150-9 功率：150kw 最高使用温度950度 工作室尺寸：1000 × 2000 × 700
rt3-180-9 功率：180kw 最高使用温度950度 工作室尺寸：800 × 3000 × 600 rt3-320-9 功率：320kw
最高使用温度950度 工作室尺寸：3000 × 1500 × 950 rt3-600-9 功率600kw 最高使用温度950度
工作室尺寸：2500 × 5000 × 1000