

# 塑胶颗粒PC 基础创新塑料(南沙) 503R-131

产品名称	塑胶颗粒PC 基础创新塑料(南沙) 503R-131
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	2.00/公斤
规格参数	属性:塑胶原料 型号:503R
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

### Lexan PC 503R??

?????10% GR, ??????????????????????

??

注塑-美国熔体温度	590-630	deg F 注嘴温度
580-620	deg F 前段温度	590-630
deg F 中段温度	570-610	deg F 后段温度
550-590	deg F 模具温度	180-240
deg F 干燥温度	250	deg F 干燥时间 (短)
3-4	h 干燥时间 (长)	48 h
背压	50-100	psi 螺杆速度
40-70	rpm 推荐注射量	40-60
% 排气槽深度	.001-.003	in

基础创新塑料PC:高黏度PC塑料101R 101 201 131 201R紫外稳定PC(高黏度) 203R 203 103 303 ML6622R 133  
103R食品级PC塑料134 1500R 104 144 194 HW1240 244R 124R 124 221 104R 144R高流动PC塑料HF1140  
HF1130 ML6608 HF1130R HF1140R HF1110R耐燃PC (不透明) 塑料923 945 940 943 920 950 953 BPL1000  
BFL2000玻纤增强PC塑料3413R 3414R SP7602 LF1520A 500 SP7604 503 3412ECR 500ECR BFL2015 BFL2010  
3412REXL耐低温PC塑料EXL1112 EXL1434 EXL9335 EXL9112 EXL1414 EXL9330 EXL1330  
EXL6414SLX耐候PC塑料SLX2432T SLX1432