

泰州联动互锁转弯式提升门

产品名称	泰州联动互锁转弯式提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

泰州联动互锁转弯式提升门

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

企业利用自建或者租的库房，进行储存保管、分拣包装、装卸搬运、配送货物，形成一套完整的供应链。工业提升门有垂直提升和转弯提升，其中转弯提升门是把门板翻转后运行的，我们也常常听到有人叫翻板提升门，其实翻板门就是转弯式的提升门。广泛使用在工业厂房、消防车库、物流仓库等场所。

提升门的安装要求：

- 1、提升门配置要有相对应的气囊保护装置，这种装置安装在上面，可以在碰到紧急故障的时候将其反弹到全开的状态，从而起到保护作用。
- 2、安装电机保护装置，过载以及使用过度频繁后导致其故障的保护装置。
- 3、安装上紧急暂停的装置，在碰到突发的紧急情况时，能够及时的休止其运作。
- 4、联动互锁安装，能更好的避免操纵失误而导致对设备及职员带来伤害。
- 5、安装防弹簧断裂的装置，还有防钢丝弹簧断裂的一些自我保护装置，起到自我保护的作用。
- 6、在控制箱上面，要安装一些必要的接口，如雷达接口，消防接口以及地磁接口等，能更加轻松的实现对这些装置的联动控制。

工业提升门的基本零件：

- 1、提升门门板采用1.2mm厚的宝钢彩钢板，通过冷压技术折弯成型，内部填充聚氨酯发泡材质。拥有极好的抗弯强度、整体抗拉强度。
- 2、门板与导轨处通过滚轴联动，提升门采用超静音的滚轴，进一步减少提升门开启时的噪音。
- 3、提升门的电机，拥有很长的使用寿命，更大的输出功率。
- 4、扭簧平衡系统，门板的重量是由扭簧系统来平衡的，门板转弯的时候向下的重力不一样，所以扭簧的调教也是非常重要，需要扭簧调教经验丰富的技术师傅操作。

提升门是由双层钢质与铝框视窗的完美结合，具有出众的实用特性。它不仅坚固耐用，而且具有良好的采光性能，加上灵活多变，令人炫目的外观效果，受到客户的欢迎。