

铝水包运输 东青机械 铝水包

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 铝水包运输 东青机械 铝水包 |
| 公司名称 | 日照市东青机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市经济开发区天津路与绍兴路交汇处北300米路东 |
| 联系电话 | 13863324063 |

产品详情

采用行吊或相应的起重工具转运，手动或电动方式倾铝。具有以下性能特点：

采用蜗轮蜗杆传动，双面自锁性能强；

合理的选择了回转中心，转动灵活自如，双向回转，可逆性好，铝水包运输，磕头轻；

包体与吊杆、减速箱与手轮均装有铰链卡板，可随时锁定，使用更加安全可靠；

减速箱采用全密封式构造，蜗轮使用特殊铸铁或青铜制造，其它齿轮均经过高周波淬火硬化热处理，铝水包，强韧耐久。

铝水浇包在使用过程中都有不同程度的烧损，浇注完毕后底部残留有金属液和熔渣。所以，铝水浇包在使用前必须进行检查，包括：包衬的修砌质量，铝水包生产厂家，包衬的干燥情况浇包的转动机构和操纵部分的工作情况等。

对于存在以下情况的铝水浇包决不能使用：

- 1.包衬太薄 损坏严重或局部严重侵蚀。
- 2.包衬未烘干或未加热到烘干温度范围。
- 3.转动机构或其它运转机构失灵，以及吊架和吊耳有损伤裂纹。
- 4.底注式浇包的浇注口和塞杆的安装不符合技术要求等。

包壳体各部结构完整，无裂纹、开焊等损伤；包体变形尺寸不超过图纸尺寸50mm以上；检查包底、耳轴

和耳轴座等重要部位焊缝；检查本体各处焊缝，包壁开焊长度达到80mm应停止使用；

检查铝水侵蚀情况；

检查有无裂纹、开焊等损伤；

吊环不应有裂纹、开焊等缺陷，链环直径磨损达原直径的10%应报废；

外观检查，必要时参照图纸确定变形量，必要时进行超声波探伤或进行 射线复检

铝水包运输-东青机械(在线咨询)-铝水包由日照市东青机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市东青机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!