

低温恒温槽 上海H DC

产品名称	低温恒温槽 上海H DC
公司名称	淮安市翔宇电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海H 型号:DC 温度范围:-5 ~ 95 ()
公司地址	中国 江苏 淮安市楚州区 西门大街40-7# (原老淮中东侧)
联系电话	86 0517 83321553 13912070897

产品详情

品牌 上海H 型号 DC
温度范围 -5 ~ 95 ()

最新设计微电脑精密恒温控制系统进口pt100温度传感器

设计精心、周密的制冷系统，制冷效率高，降温快，噪音低，震动小

设计精密合理的双压缩机复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温

人性化设计：二边折叠式把手方便搬动仪器，dc30系列和低于-40 ° c恒温槽采用重型带自锁脚轮，便于移动。

低温槽体采用先进的整体发泡工艺，具有良好的隔热性能，有效减少了冷量损失

专业的循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性，容积20l以上低温槽搅拌泵流量10l/min，其余8l/min温度波动度 ± 0.05 ° c，显示分辨率0.1 ° c

内槽、箱体均采用优质不锈钢材料 (dc0504b)

	dc-0504b	dc-0506	dc-1006	dc-2006	dc-3006	dc4006	dc-6506	dc-8006
温度范围(° c)	-5 ~ 95	-5 ~ 95	-10 ~ 95	-20 ~ 95	-30 ~ 95	-40 ~ 95	-65 ~ 95	-80 ~ 95
容积(l)	4	6	6	6	6	6	6	6
开口尺寸(mm)	150 × 150	150 × 150						
槽深(mm)	100	150						
外形尺寸(mm)	280 × 380 × 580	340 × 400 × 670						

	dc-0515	dc-1015	dc-2015	dc-3015	dc-4015
--	---------	---------	---------	---------	---------

温度范围(°c)	-5 ~ 95	-10 ~ 95	-20 ~ 95	-30 ~ 95	-40 ~ 95
容积(l)	15	15	15	15	15
开口尺寸(mm)	215 × 180				
槽深(mm)	200				
外形尺寸(mm)	370 × 450 × 750				

	dc-0520	dc-1020	dc-2020	dc-3020	dc-4020
温度范围(°c)	-5 ~ 95	-10 ~ 95	-20 ~ 95	-30 ~ 95	-40 ~ 95
容积(l)	20	20	20	20	20
开口尺寸(mm)	250 × 200				
槽深(mm)	200				
外形尺寸(mm)	370 × 450 × 750				

	dc-0530	dc-1030	dc-2030	dc-3030
温度范围(°c)	-5 ~ 95	-10 ~ 95	-20 ~ 95	-30 ~ 95
容积(l)	30	30	30	30
开口尺寸(mm)	270 × 220			
槽深(mm)	270			
外形尺寸(mm)	520 × 550 × 1050			