

# 商丘雨水污水一体化提升泵站 无人值守

产品名称	商丘雨水污水一体化提升泵站 无人值守
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 商丘雨水污水一体化提升泵站 无人值守

盐城思源给排水设备有限公司是！思源的脚步将铭记于每一个客户心中，并带领我们走向更加无限辉煌灿烂的未来。

一体化泵站 价格采用水泵与自来水管网直接相连，充分利用自来水管网的原有压力能源，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水)，又节省建水池，水箱的投资，在保证管网水质的同时(无二次污染)，又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。

一体化泵站 价格全自动智能控制，具有多种保护和控制功能，可实现真正无人值守！

雨水污水一体化提升泵站产品结构：顶盖：由边盖和可开启的泵站盖板组成筒体：预制泵

站的筒体部分底座：与混凝土底板相连，以固定预制泵站的部分提篮式格栅：配备导杆和提升链，自动耦合在进水管路上的格栅篮粉碎式格栅：由独自の切割机构成后者将切割机与旋转格栅组合成一体的格栅自动耦合系统：潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的快装系统

雨水污水一体化提升泵站产品参数：

型号 DNRP-1500-5500-2T-GP-150WQS筒直径 1200-3500mm 井筒高度

2000-12000mm泵站流量 1900-72000m<sup>3</sup>/d 泵流量 150-200m<sup>3</sup>/h有效容积 0.4-128m<sup>3</sup>启停次数 7次/h液位高度 0.15-12m 水泵数量 2-4个重量 286-9646kg

雨水污水一体化提升泵站产品使用说明：

1、结构形式:模块化湿井泵站、模块化集成式泵站、以及完全客户定制的泵站。2、尺寸:设计流量、扬程;所需配备的水泵数量，包括工作泵和备用泵;地面标高，进水管/出水管标高;进水管/出水管管径。3、控制系统:现场自动液位控制、远程控制。4、液位传感器：压力传感器（标准）、浮子开关、超声液位传感器等等。5、内部管路的材质：304不锈钢（标准）、316、PVC6、应用领域：市政工程、工业、建筑或其它室内/室外、地面上或地面下等等。

雨水污水一体化提升泵站产品结构：

防滑顶盖：不锈钢或玻璃纤维制成。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。连续缠绕加强玻璃纤维筒体：优化设计，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良。压力管路：不锈钢或客户材料。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。进口管路可达DN300：通常为不锈钢AISI304或316。可根据客户要求配置各种法兰。控制柜：配合各种智能传感器，可以实现无人值守、编程控制和远程控制。泵站上盖：玻璃钢或铝制。铝制安全格栅。不锈钢通风排气管。不锈钢扶手。不锈钢安装平板：方

便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。内置服务平台：可根据客户要求定制，不同形式、位置和高度。

商丘雨水污水一体化提升泵站 无人值守