

# 地理式箱式一体化消防泵站

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 地理式箱式一体化消防泵站     |
| 公司名称 | 盐城思源给排水设备有限公司    |
| 价格   | 87000.00/台       |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 建湖县县城民营工业园3号路79号 |
| 联系电话 | 13962025986      |

## 产品详情

### 地理式箱式一体化消防泵站

盐城思源给排水设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

竭诚欢迎社会各界新老朋友光临惠顾，指导合作，共创辉煌。

地理式箱式一体化消防泵站就是我们常说的地理式箱泵一体化消防水箱,型号Sx8-1960.70/1-设备。有效容积196、流量10LS、扬程70m、15k的用意、算报价\*\*\*步更先学会看型号中所含的设备尺寸、设备参数?从而列举设计。我公司支持来图、型号、参数定制,免费提供报价图纸,欢迎来电咨询了解地理式箱式一体化消防泵站还可以分位?顶上泵房式、地理式泵房,抗浮箱泵一体化泵组的普通箱泵一体化消防增压稳给水设备b。不設消防泵组的應急箱泵一體化消防增給水設備消防自動恒給水成套外購配套件須有產品合格證并經入場檢驗合格后方可使用。設備的氣水罐、水泵組、電器元件等構成部件,應在檢驗合格后方可組裝使用。在使用現場組裝的設備,可在現場檢驗整性能。3)應持有有關部門發的生產。4)選用本項產品時,應對下列各項提出要求。設備組成、設備分類、設備工作力、設備設計流量、氣罐規格量、設備材料、衛生要求5)設備整體結構、水管路、氣管路及電器線路的布置應合理,應留有安裝維修空間便于操作。6)設備的管路上應設置安全閥,其開啟力不大于

的工作压力的1.1倍。7)消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口。

产品原理:

该埋地式消防箱泵一体化泵站与传统的通过调理阀门来实现消防恒压供水的方式相比，节能效果更加明显（可依据详细状况计算出来）。

产品主要型号:

埋地式箱泵一体化泵站，是按照消防井用水泵的流量和扬程以及消防泵站的有效容积等等参数进行分类的。

埋地式箱泵一体化型号的具体含义

如:108-72-60-I-HDXBF

I:表示水泵运行模式为一用一备。

108:该恒压给水设备的消防水箱有效容积为：108m<sup>3</sup>。

72：两台水泵流量为72m<sup>3</sup>/h

60：表示两台水泵扬程为60m。

产品安装中的注意点：

如果水泵采用干式电机井用泵，那根据《消防规范》的要求：埋地式箱泵一体化中相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距，当电机功率小于22KW时，不宜小于0.6m;当电机功率不小于22KW，且不大于55KW时，不宜小于0.8m；当电机功率大于55KW且小于255KW时，不宜小于1.2m;当电机功率大于255KW时，不宜小于1.5m。消防水泵房的主要通道宽

度不应小于1.2m。还可以根据HHDXBF地埋式箱泵一体化新标准把地埋式箱泵一体化改为地上式HDXBF箱泵一体化，只要工地现场的场地允许就行可以了

我们的技术人员可免费提供技术指导，来图定制，欢迎选购！！！！

地理式箱式一体化消防泵站