

# 炼化厂控制室联锁装置防爆门设计原理

产品名称	炼化厂控制室联锁装置防爆门设计原理
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	1800.00/平方
规格参数	品牌:yatu 型号:qdkm-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

### 炼化厂控制室联锁装置防爆门设计原理

- 1、门扇：厚度80MM采用碳钢结构，门扇内采用钢板轧制龙骨架加强，填充物可采用岩棉等防火隔热材料。门扇材料厚度2-10MM，常规防爆门2MM，3MM。
- 2、门框：厚度150MM，采用3.0冷轧钢板折弯加工而成。
- 3、锁具配置：机械防爆钥匙锁一把，配镀铬或全不锈钢手轮一只。(其他厂只是配的普通防盗锁,达不到防爆要求.)圆形手轮控制门框四周的锁点开关，不生锈美观实用。
- 4、锁点: 防爆门门扇二侧配置不少于8条实心锁舌，在门关闭后，锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体，更难被爆破。即使门被破坏，门身也不会脱离门框。
- 5、合页:我司采用特制的防爆重型加强铰链,保证了较重门体的承载，并且有十分灵活的开关性能。
- 6、重量：我公司的门重量为170斤/平方左右，其他厂家只有100左右。
- 7、军工的防爆密闭门：结构合理，质量保证，经久耐用。

以上是我司防爆门和其他厂防爆门的区别，完全是按照甲级防爆门的标准制作。请客户比价时, 要看以上的7点, 一分钱一分货, 千万不可贪便宜

