

市政管道封堵气囊规格尺寸一览表

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 市政管道封堵气囊规格尺寸一览表 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 380.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

衡水长信依靠自主创新求发展，为广大用户提供满意高性能的产品与服务，是长信人始终不变的追求，在充分吸收国内外先进技术的基础上，我公司技术人员自主成功研究开发出了“管道堵水气囊”，“管道封堵气囊”，“管道用三级截水气囊”，“供水高压管道堵水气囊”，“建筑排水管道用分水阻压式截水闭水气囊”，“大口径管道封堵气囊”产品。公司在发展的过程当中，不断学习国内外先进技术经验并与国内多所科研单位的专家建立了联系，使我们今后在工业气囊域的开发能力不断推陈出新。一直以来，衡水长信员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以自主开发为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比更高的工业气囊制品、高质量的技术支持及无微不至的售后服务。欢迎新老客户咨询选购！下面为大家介绍一下气囊在使用前后的各方面注意事项：

管道封堵气囊使用前注意事项：

- 1.加厚管道封堵气囊在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。
- 2、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 3.管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破加厚堵水气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 4.在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果加厚堵水气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

管道封堵气囊的施工步骤：

- 1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用充气泵向气囊充气，气压不得超过0.02Mpa，检查气囊是否漏气。
- 2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.015MPa）。
- 3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
- 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防加厚堵水气囊爆破，引起事故。