

无线4G喇叭高音号角

产品名称	无线4G喇叭高音号角
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:康美 型号:GE-330 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

无线4G喇叭高音号角、4G号角、4G号角喇叭、4G喇叭

一、功能特点：

- 1、户外4G高速联网150M高速入网，移动、联通2/3/4G,电信4G自由切换，支持APN和VPDN网络
- 2、产品基于Linux操作系统架构，高端4核ARM芯片，内存256，缓存2GB
- 3、该型终端由接收控制电路、音频功放电路、喇叭、电源电路等组成。具有完善的过热、过流、防雷等保护措施
- 4、省流量：文件播放缓存机制，寻呼用高压压缩编码格式
- 5、支持手机APP无线广播；不限地区，不限数量，不限距离；阶级管理，操作便捷
- 6、专业一体化音箱设计，IP65防水设计，符合IP65防护等认证

二、技术参数:

- 1、通信制式：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA
- 2、SIM卡：标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡
- 3、天线：采用高增益12dbi全频段SMA胶棒天线
- 4、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播)

- 5、音频格式：MP3、WMA、WAV
- 6、音频模式:16位立体声CD音质
- 7、采样频率:8K-48KHz
- 8、谐波失真: 0.1%
- 9、信噪比: 70dB
- 10、频率响应:80-16KHz
- 11、电源输入：190~240V 50-60Hz
- 12、额定功率：45W
- 13、工作温度:-20 - +70
- 14、工作湿度:5%-95%RH（无凝露）
- 15、尺寸：252x180mm
- 16、重量：2.50Kg
- 17、材料：铝合金

客户端支持系统windows2008/2012/2018，win7/win8/win10；
网络化设计，支持局域网，广域网，可跨路由，跨Internet，只要TCP/IP网络能到达的地方都可以使用；

平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作；
平台支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；
平台支持离线备份功能，内置2G EMMC内存,256M DDR闪存，定时点在网络空闲状态时自动下载至到终端内存，点播的节目边播放边存储，系统会根据播放的频率和一次播放的节目通过综合算法来保证内存有足够的空间，网络不通时正常播放定时点节目，保存内存后再次播放不再占用流量；
平台支持播放MP3/MP4/MKV/FLC/WAV(原文件播放，音质达到CD级)；

节目直播：可通过IP播控台、本地模拟麦克风、电话、平板、手机播控APP等实现现场直播；
监听监管：能够对当前系统正在进行的任务进行监听，当监听过程中发现有违法信息播出后立即可在次级管理平台进行锁定播出，终端需要平台解除锁定后才能进行本地节目播出，但不影响上级平台下发的节目信息播出；

GIS地图操控：系统能直接接入GIS地图，直观地显示各广播终端所在的地理位置和设备工作状态的在线信息，能够快速精准查询定位广播终端位置及工作状态，并定时刷新显示节目；
视频指挥联动：可接入视频平台，通过摄像头信号，联动控制广播终端，远程广播喊话、对讲；

支持远程点播设备点播服务器媒体库功能，远程寻呼话筒可对全区、分区或任意终端点播媒体库节目；

具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置，按照行政级别越高越优先的逻辑进行设计，日常广播上级优先，应急广播下级优先，平台支持个性化级别设置；

平台支持音源优先级别设置功能，支持对多种音源的下发优先级进行设置；

支持Android操作系统手机APP管理和操作，简单方便；

平台支持全区、分区、单点实时广播音频，视频文件和图文编辑与发布功能；

平台支持对终端远程设置音量、逻辑地址等功能；

平台支持消防报警联动功能，可根据应急实际需求预先设置应急广播音源和区域，广播指令下达（物理按键按下、触发信号接入等）时，对应终端广播联动报警；