

徐州风淋室、单人双吹风淋室、自动感应风淋室

产品名称	徐州风淋室、单人双吹风淋室、自动感应风淋室
公司名称	徐州瑞宏科技发展有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省徐州经济技术开发区孟家沟西物流园7号
联系电话	0516-87762018 15252010575

产品详情

是否提供加工定制	是	吹淋方式	双人双吹
箱体材质	不锈钢	适用对象	人淋室
功能	自动门风淋室、其他	自动化程度	/
品牌	瑞宏	型号	RH-FSL-1
喷嘴数	12	喷嘴口直径	/(mm)
过滤器效率	/	喷口风速	/(m/s)
循环风量	/	风淋区尺寸	/
风淋时间范围	/	电源	/(V)
最大功耗	/(Kw)	适用领域	/

徐州瑞宏公司（专业净化工程、净化设备公司）供应：徐州瑞宏风淋室风淋门吹淋室货淋室、风淋通道

风淋室是生物洁净室的理想配套风淋设备，也称风淋门。它不仅可以清除人体和物品表面附着的尘埃，减少带入洁净室的灰尘量，而且兼有气闸室的功能，可防止非洁净空气的侵入。风淋室的板壁采用轻质隔热夹芯钢板，吹淋口方向可调，风淋时间可在0-99秒间的调整。

原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃

再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

其常用型号规格见下：

风淋室型号规格及技术参数			
型号	rh-fls-1a	rh-fls-1b 型	
适用人数	单人双吹	单人单吹	
风淋时间	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调	
喷嘴数	12 个(两侧)	6 个(单侧)	
喷嘴口直径	30mm	30mm	
喷嘴口出口风速	>18m/s	>18m/s	
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m 尘埃应 99.99%(铜)		

风淋区尺寸(mm)	750 x 700 x 1900	750 x 700 x 1900	
外型尺寸(mm)	1200 x 800 x 2050	1200 x 850 x 2050	
电源	380v 50hz	380v 50hz	
最大功耗	1.1kw	0.55kw	
重量(约kg)	200	150	
高效过滤器外型尺寸(mm)	600 x 600 x 120-2 只	600 x 600 x 120-1 只	6
外壳材质	常用分为三种彩钢板材质冷轧钢板烤漆全		
主要功能	分普通型光电感应自动吹淋型光电感应,双门		
备注说明	本产品可按用户要求加装光电自动控制系统,门电气		

如需要风淋室可以配合加热器，冬天可以加热，温度