

# Instrutech ) CVM211系列皮拉尼真空计

产品名称	Instrutech ) CVM211系列皮拉尼真空计
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Instrutech 型号:CVM211 产地:美国
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号(注册地址)
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

美国Instrutech CVM211基本型对流增强型皮拉尼真空计，内置控制器和LED显示。提供一个线性或非线性模拟输出。相对于其它真空计拥有更多增强设计，温度补偿功能放置真空规管的外面，消除不必要的部件和焊接,大大提高了可靠性,提供的真空测量,同时降低成本。改进后受机械冲击和振动的影响较小。在入口有一个精细的网筛，有助于防止颗粒物的进入。该表也可以有效防止射频干扰。比热电偶真空计量程范围更宽广，测量更准确。可以满足您监视整个泵的排气分流系统，可直接取代

基本的Granville-Philips皮拉尼产品，在10<sup>-1</sup>-1000Torr范围内提供同等或更好的测量性能，并大幅降低使用成本。如果您想寻找既能降低价位又能提高过程的产品，CVM-211Stinger真空计便是您真空测量仪表性中性性价比极高的解决方案。 产品特点  
增强型皮拉尼真空计 一体化设计用于测量、显示和控制 宽泛的测量范围：0.01Pa ~ 133kPa  
提供标准的一个报警点 模拟输出：S曲线或对数线性 设计可靠，寿命长，体积小，成本低  
安装和操作容易 应用行业 大学/研究所 半导体 数据存储 薄膜沉积 平板显示 分析仪器  
工艺真空 冶金工业 真空泵系统 性能指标测量范围：1 × 10<sup>-4</sup> ~ 1000Torr 1.3 × 10<sup>-4</sup> ~ 1333mbar 1.3 × 10<sup>-2</sup> ~ 133kPa精度(N<sub>2</sub>,典型)：10<sup>-4</sup> ~ 10<sup>-3</sup>Torr; 0.1mTorr分辨率10<sup>-2</sup> ~ 400 Torr; ± 10%读数400 ~ 1000 Torr; ± 2.5%读数重复性：± 2%读数显示：LED，3位数字3位数字从 999Torr 到 10.0mTorr 2位数字从 9.9mTorr 到 1.0mTorr 1位数字从 0.9mTorr 到 0.1mTorr 接液材质：镀金钨，304 和 316  
不锈钢，玻璃，镍，特氟龙内部容积：26cm ( 1.589in ) 内部表面面积：59.7cm ( 9.25in ) 重量：136g ( 4.8oz ) 外壳：模制塑料工作温度：0 ~ 40 存储温度：-40 ~ 70 烘烤温度：70 湿度：0 ~ 95%RH，非冷凝  
安装方向：水平(建议) 模拟输出：对数线性1-8VDC, 1V/十进制非线性S-曲线  
0.375-5.659VDC输入电源：12-28VDC设定继电器：1个SPDT继电器电子连接器：9-针D型外螺纹RF/EMI认证：EMC Directive 2004/108/EC, EN61326-1, EN55011 Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN61010-1