

优波通无线AP 室内双频千兆吸顶AP WIFI6 医院无线覆盖 学校无线覆盖

产品名称	优波通无线AP 室内双频千兆吸顶AP WIFI6 医院无线覆盖 学校无线覆盖
公司名称	华骞（北京）科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:UBotong（优波通） 型号:UBT2000-1200 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号63幢3层 1单元101-306
联系电话	010-53382002 18612648421

产品详情

优波通UBT2000-1200C 2.4G/5.8G双频室内无线吸顶AP

产品概述

UBotong（优波通）UBT2000-1200C 是一款基于802.11a/b/g/n/ac的室内无线吸顶AP，工作在2.4GHz和5.8GHz免许可频段，采用MIMO、OFDM等先进技术，可提供1200Mbps的数据传输速率。AP工作在FA P/TAP模式下，具有传输速率高、稳定性好，接收灵敏度高、覆盖信号强等特点，整机设计简洁美观、产品性能卓越、部署方便快捷，特别适合酒店宾馆、学校宿舍等场合的无线覆盖应用。

产品特点

I 802.11n 2 × 2:2 MIMO技术和抗干扰技术结合

I 高稳定、高可靠无线网络系统

I 智能负载均衡，限度地提供无线网络容量

I 无线入侵检测/防御(WIDS/WIPS)

I 端点访问控制策略，提高无线网络的整体安全性

I 安装与组网便捷灵活

I PoE供电：支持PoE供电，方便施工与维护

优波通UBT2000-1200C参数规格

规格参数

项目	描述
CPU	QCA9563+QCA9882+QCA8334
Flash	16MB
内存	128MB
工作频段	2.4GHz&5.8GHz
带机量	128
调制技术	OFDM BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 up to 300Mbps
发射功率	2*500mW/2*200mW
功率调整	支持自动/手动配置
接收灵敏度	-94dBm
按键复位	具有1个恢复出厂设置按键（reset键长按10秒）
重量	735g
尺寸	198mm × 198mm × 32mm
以太网口	LAN : 10/100/1000Mbps自适应；WAN : 10/100/1000Mbps自适应（支持POE供电）
天线	内置6dBi全向天线
供电方式	支持PoE供电、符合IEEE802.3af供电标准
工作温度	-40 ~ +70
工作湿度	0% ~ 99%
环保标准	符合RoHS环保标准
防护等级	IP66
整机功耗	10W
EMC	GB9254-2-SMB008，EN301 489，EN55022，FCC Part 15，RSS-2-SMB10
射频认证	FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、中国信息产业部无线设备型号核准
MTBF	>200000h

功能参数

项目	描述
<p>安全策略</p> <p>无线标准</p> <p>加密</p> <p>用户隔离</p> <p>SSID隐藏</p> <p>认证</p> <p>MAC地址过滤</p> <p>WIDS/WIPS</p>	<p>同时支持802.11b/g/n和802.11a</p> <p>支持64、128位WEP加密、WPA和WAPI</p> <p>支持AP上二层转发抑制</p> <p>支持</p> <p>支持802.1x认证、MAC地址认证、Portal、WAPI等</p> <p>(根据应用不同可能需要多业务服务器配合)</p>
<p>二三层功能</p> <p>IP地址设置</p> <p>路由协议</p> <p>IPv6</p>	<p></p> <p></p> <p>支持静态IP地址、支持DHCP</p>
<p>维护功能</p> <p>网络管理</p> <p>维护方式</p> <p>日志功能</p>	<p>SNMP(V1、V2、V3)、HTTP、FTP、Telnet、SSH</p> <p>支持本地维护</p> <p>支持SYSLOG</p>