

# 泰安陶氏湿强剂 造纸

产品名称	泰安陶氏湿强剂 造纸
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

## 产品详情

### 湿强剂

#### 一、产品简介

PAE型湿强剂生产过程中，由于huanyanglubingwan发生水解副反应，产生有机氯1,3-二氯-2-丙醇（DCP）和3-氯-1,2-丙二醇（MCPD），该类物质有毒，会危及人体健康。所以，PAE树脂应用于纸巾、餐巾纸、液体和食品用包装纸时，要严格控制PAE树脂中的残留有机氯。

本公司生产的低IV湿强剂产品属水溶性阳离子型热固性树脂，不仅能提高纸张的湿、干强度，还可提高细小纤维和填料的留着率，并可促进AKD施胶剂的留着和熟化，因而适合在中性或微碱性条件下抄纸。本系列产品可广泛应用于生活用纸、口杯原纸、证券纸、chao票纸、果袋纸、胶印纸、包装纸、新闻纸、装饰纸及其他各种要求具有湿强度的纸张中。

#### 二、主要指标

固含量：12.5% ± 0.5%

粘度：20-90mpa · s (25 )

PH 值：3.0-6.0

#### 三、用量与用法

1. 根据纸种及湿干比的要求，吨纸用量4-80kg，浆料的PH值在6-8时使用效果。

2. 本产品使用前用碱调整PH值为中性（酸性造可不必调整PH值），再行稀释（一般稀释到5%）即可使用，为了保证本产品加入浆料后，得到充分混合，但又不受到过份剪切力的作用，加入点宜在流浆箱

附近。如果本品冻结的话，可缓缓解冻，并要充分进行搅拌后使用。冻结的本品，经试验证明不影响其使用效果，但一般宜在5℃以上，30℃以下贮存。本产品为阳离子性树脂，除了特殊情况以外，尽量避免和阴离子物质直接混合。本品可以和松香胶料和硫酸铝并用。

3. 加入点一般为上浆泵进口处，勿与阴离子化学品同时加入。

#### 四、包装运输及贮存

1. 湿强剂为高分子聚合物，宜于室内贮存，勿置于热源附近或在阳光下曝晒，勿向其中加酸、碱、盐等物质，水稀释后不可长期储存。

2. 不用时应将容器密封保存，避免有害细菌污染。室温下储存期为6个月，按非危险品运输。