

水源地围网技术标准 饮用水源保护区围网造价

水库水源围栏耐腐蚀性

产品名称	水源地围网技术标准 饮用水源保护区围网造价 水库水源围栏耐腐蚀性
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	170.00/套
规格参数	丝径:4-5mm 网孔:7*15 9*17 尺寸:1.8*3
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

饮用水保护是与我们每个人息息相关的事情，河道、水库、水源地保护围网主要用于饮用水水源地以及人类活动频繁的河道、水库周围。以达到保护水源地的水质不受到人类活动的污染。

水源地保护围网根据不同的地域、地形、预算等等，规格和样式都会不一样。我们生产做过的水源地围网有：框式水源地围网、勾花式围网、密云水库式围网、桃型柱水库围网、刀片焊接围网、双边丝围网、铁艺围网等等。无一例外，这几种款式围网都是要求防攀爬性能好、结构牢固。

水源地围栏网的碳钢网片：按制造要求分为软边网片和硬边网片，网片采用优质q195碳钢经冷拔机组将毛胚盘条冷拔成客户要求线径（小线径可达3.0mm）将钢丝经过校平机校平再经过自动切割机切割成客户要求的长度尺寸。将切割好长度尺寸的钢丝放在模具里（以根据客户要的网目尺寸做好模具），经过半自动焊机焊接而成网片，再经过后一道修边机修边后，软边网片就可左而成。如要加工硬边网片，可将软边网片焊接在外框上（外框一般采用方管或圆管制作，将方管或圆管按客户要求的尺寸焊接而成），就可制作成硬边网片。

水源地围栏网的产品规格：

- 1、丝经 4.0mm - - 5.5mm ；
- 2、网孔50mmx50mm ， 75x150mm

- 3、尺寸：1800mm x3000mm ；
- 4、立柱：48mmx2.2m钢管浸塑处理 ；
- 5、边框：无 ；
- 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓 ；
- 7、连接方式：卡接。

水源地围栏网的优点：

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低 ；
2. 十分便于远程运输 ；
3. 将围栏网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能 ；
4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区 ；

水库围栏网的用途：可用于农场、养殖场、厂区、公路、铁路、开发区、公园、绿化等场地。