

生产气箱脉冲袋式收尘器,除尘器,集尘器

产品名称	生产气箱脉冲袋式收尘器,除尘器,集尘器
公司名称	盐城市同成环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:同成 型号:TCQM 产品别名:布袋除尘器,脉冲收尘器
公司地址	盐城市大庆南路40号大庆南村一区40号附1号(4)
联系电话	0515-88284300 13770185466

产品详情

品牌	同成	型号	TCQM
产品别名	布袋除尘器,脉冲收尘器	空气净化技术	吸附技术、HEPA高效过滤技术
功率	18.5 (Kw)	处理风量	35700 (m3/h)
净化率	99 (%)	噪音	40 (dB)
适用领域	水泥磨机,高浓高温窑炉,化工等		

二、工作原理 除尘过程：含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后由引风机排入大气。清灰过程：随着过滤工作的不断进行，附着在滤袋外表面的粉尘不断增多，除尘器运行阻力增大，某一过滤单元的转换阀关闭，过滤单元停止工作，反吹压缩空气逆向进入过滤单元，吹掉滤袋外表面的粉尘，然后转换阀板打开，该过滤单元重新工作，清灰转向下一过滤单元。整个清灰过程是各个过滤单元轮流交替进行的。

三、特点 1、除尘效率可达99.9以上，粉尘排放可控制在30mg/nm3以下。

2、可处理1000g/nm3以下的高浓度粉尘。 3、先进的密封措施，漏风系数小于2%。

4、先进的结构设计，单位体积过滤面积大，设备体积小。

5、清灰方式独特有效，延长滤袋的使用寿命。 6、关键部位质量可靠，使用寿命长。

7、性能稳定，自动化程度高，日常维护管理简单。 四、适用范围 广泛应用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统，还应用于高温、高浓度炉窑.冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。

规格型号 tcqm4-64 5-64 6-64 7-64 8-64

处理风量(m3/h) 17800 22300 26700 31200 35700

总过滤面积 (m2) 248 310 372 434 496

除尘阻力 1470-1770pa

滤袋个数 256 320 384448512