

加工外设二次风管高效立式烘干机

产品名称	加工外设二次风管高效立式烘干机
公司名称	盐城市同成环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:同成 用途:烘干水泥厂、化工厂、粉磨站等物料 型号:TCH
公司地址	盐城市大庆南路40号大庆南村一区40号附1号(4)
联系电话	0515-88284300 13770185466

产品详情

品牌	同成	用途	烘干水泥厂、化工厂、粉磨站等物料
型号	TCH	功率	20 (KW)
外形尺寸	3000 × 20-32 (m)	重量	20-38千 (kg)

tch高效立式烘干机

内部设置防堵料装置，外部增设二次风管。节电85%，投资20%，占地25平方米，增产100%。tch高效防堵料立式烘干机是引用德国克虏伯热交换技术及国内先进烘干经验，并结合我公司研究所研究的防堵料设计于一体，开发运行稳定可靠的高效节能产品。在全国三百多家建材企业的使用中，全部达到预定效果。

显著特点：煤耗低，仅为8-25kg/t干料电耗低，仅为1.6-4.5kw/t干料；占地面积小，仅需要20-25平方米，不需厂房，仅需烘干基础，热效率高达95%，（内砌耐火砖，物料自由下落与热气形成复合式热交换状态）。防堵料设计，运行稳定可靠，产量高（4-80t/h任意选择），可用闲置和报废的机立窑，回转烘干机改造或立式烘干机。适用范围广，用于粘土、矿渣、铁粉、石膏、粉煤灰、磷渣、矿石、石英沙、焦粉、高岭土、干混砂浆等的烘干。型号720-2732产量40-80t/h，煤耗6-9kg/t，初水20%，终水2%

