

回转式烘干机内部扬料板改造及热风炉

产品名称	回转式烘干机内部扬料板改造及热风炉
公司名称	盐城市同成环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:同成 型号:TCHG 规格: 1.5-3M
公司地址	盐城市大庆南路40号大庆南村一区40号附1号(4)
联系电话	0515-88284300 13770185466

产品详情

品牌	同成	型号	TCHG
规格	1.5-3M	功率	15 (w)
转速	12 (r/min)	水分蒸发量	1500 (kg/h)

滚筒烘干机概述：滚筒烘干机是传统干燥设备之一，设备运转可靠，操作弹性大、适应性强、处理能力大，广范应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域，直径：600-

4000，长度视干燥要求确定。进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落，在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒，比面积大幅度增加，与热风充分接触、干燥。滚筒烘干机简介：

滚筒烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥机是一个与水平方向略成倾斜的圆筒，物料从较高的一端加入，高温热烟气与物料并流进入筒体，随着筒体的转动，物料由于重力的作用运行到较低一端。在圆筒内壁上装有抄板，把物料抄起又洒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前行。干燥后的产品从底端下部收集。滚筒烘干机特点：滚筒烘干机处理能力大，燃料消耗少，干燥成本低。干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快速干燥。可扩展能力强，设计考虑了生产余量，即使产量小幅度增加，也无需更换设备。设备采用调心式拖轮结构，拖轮与滚圈的配合好，大大降低了磨损及动力消耗。专门设计的挡轮结构，大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强，筒体运行平稳，可靠滚筒烘干机适用范围：

1：化工、矿工、冶金等行业，如矿石、矿渣、煤、金属粉末、粘土、硅藻土、高岭土。2：农业、饲料、肥料行业，如秸秆、牧草、锯末、树叶、鱼粉、玉米、水稻、小麦、玉米酱、淀粉渣、酒糟、药渣、果渣、酱油渣、甘蔗渣、草炭、有机复合肥、污泥、水产品废料、食品厂废料、屠宰厂废料、有机肥料、无机肥料、磷肥硫酸铵。3：对有特殊要求的粉状、颗粒状物料干燥。如各种结晶体、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、无机泥浆、陶土、石灰浆、矿石泥浆、磷矿渣、铝厂赤泥。

4：要求低温干燥，且需要大批量连续干燥的物料。

主要技术参数：

型号	倾斜度 (%)	转速(r/min)	进气温()	功率	容积	生产能力

(mm)				(kw)	(m3)	
600 × 6000	3-5	3-8	700	3	1.69	0.5-1.5
800 × 8000	3-5	3-8	700	4	4.01	0.8-2.0
800 × 10000	3-5	3-8	700	4	5.02	0.8-2.5
1000 × 10000	3-5	3-8	700	5.5	7.85	1.0-3.5
1200 × 10000	3-5	3-8	700	7.5	11.30	1.8-5
1200 × 12000	3-5	3-8	700	11	13.56	2-6
1500 × 12000	3-5	2-6	800	15	21.19	3.5-9
1800 × 12000	3-5	2-6	800	18	30.52	5-12
2200 × 12000	3-5	1.5-6	800	18.5	45.59	6-15
2200 × 18000	3-5	1.5-6	800	22	68.38	10-18
2200 × 20000	3-5	1.5-6	800	30	75.98	12-20
2400 × 20000	3-5	1.5-5	800	37	90.43	18-30
3000 × 20000	3-5	1.5-5	800	55	141.3	25-35
3000 × 25000	3-5	1.5-5	800	75	176.6	32-40

烘干机设备系列

[回转式烘干机](#) [粉煤灰烘干机](#) [不锈钢烘干机](#) [煤泥烘干机](#) [鸡粪烘干机](#) [锯末烘干机](#) [果渣烘干机](#) [酒糟烘干机](#) [沙子烘干机](#) [蒸汽烘干机](#) [玉米烘干机](#) [脱硫石膏烘干机](#) [网带式烘干机](#) [三筒烘干机](#) [回转窑](#)