

# 外墙岩棉保温板价格

产品名称	外墙岩棉保温板价格
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 外墙岩棉保温板价格

岩棉保温板有别于其墙体保温原材料，因材料自身容重特大且不能打磨抛光，因此对农村基层墙面的牢固性和整平性规定较严苛。粘接防火岩棉板的农村基层墙面应合乎：农村基层应拧紧整平，表层平面度不超5mm不然运用混合砂浆总体地面找平。防火岩棉板与抹面砂浆和高强灌浆料的粘结力较为低，防火岩棉板表层务必要刷涂防水腻子，使防水腻子置入防火岩棉板整体面层化学纤维中，能够土体防火岩棉板表层的化学纤维，大大的改进抹面砂浆高强灌浆料与防火岩棉板的粘结力能。

外墙岩棉保温板价格 因防火岩棉板容重特大系统软件工程施工第排防火岩棉板时非常容易松弛，可先在离路面20公分高空安裝经防腐蚀解决的金属材料固定支架在开展防火岩棉板的黏贴。安裝角钢托架时要先放线，后用膨胀螺栓固定不动角钢托架。把抹面砂浆倒进桶中添加适量水，用专用型电动搅拌机搅拌均匀，做到工程项目需要的黏稠度。因防火岩棉板的密度很大，防火岩棉板的黏贴方法可選用条粘法其点胶总面积不能低于80%。防火岩棉板再黏贴时板与板以前尽可能保证无间隙连接。把高强灌浆料倒进桶中添加适量水，用专用型电动搅拌机搅拌均匀，做到工程项目需要的黏稠度。

化学螺栓钢筋锚固进行后，抹一层高强灌浆料静止不动6个小时后，将耐碱网格布点粘铺装于高强灌浆料表层，铺贴要整平无皱褶，随后再其表层再薄抹一层高强灌浆料，以耐碱网格布均被高强灌浆料包裹住为宜，高强灌浆料总薄厚为5-7mm。进行后墙体保温层即使完成了，接下去便是依照工程项目必须进行饰面板的工程施工

墙体防火岩棉板价钱