

咖啡袋 倍特包装材料 透明袋咖啡

产品名称	咖啡袋 倍特包装材料 透明袋咖啡
公司名称	东莞市倍特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田坑村城乡路84号
联系电话	13112852595

产品详情

4、由于聚氨酯胶粘剂系反应型双组份胶粘剂，在复合纸张时相对初粘力较差，复合时塑料膜上胶后，烘道温度不宜太高，张力不宜太大，复合辊温度也不宜太高，咖啡袋，否则易出现卷曲或折皱的现象。

东莞市倍特包装材料有限公司-座落在世界制造业名城-
东莞市，是贝特包装（中国）有限公司的附属公司，厂房面积达6000平方米

是一家集研发、生产、销售为一体的软包装企业，拥有国内全套先进的生产设备，挂耳咖啡袋，以科学人性化的管理体系和一批经验丰富的技术人才为后盾，为客户提供的产品和服务。

问题3：印版上脏拉条

水性油墨凹印生产中，常在条码或深文周围存在因相应位置印版上的油墨未刮干净而产生的上脏拉条，这主要是因为水性油墨的润滑性较溶剂型油墨低。

对此，需要油墨厂商在生产水性油墨时加入相应的助剂来解决，同时需要印刷工人在印刷生产中对应的角度和压力进行调整，且装时刀刃越短，刮墨效果越好。有条件的印刷企业则可考虑使用陶瓷，这种刀刃光滑，无需打磨，弹性好，耐腐蚀，且刀锋部分经过独特的抛光处理，可与印版滚筒贴合，从而达到刮墨效果。

问题4：气泡过多

水性油墨气泡过多会导致印品表面出现白点、砂眼、水纹等现象。气泡问题的产生原因和解决办法如下。

(1)稀释水性油墨时加入了较多的水。对此，可以采取两种解决方法：一是加入消泡剂，加入量一般在0.5%~1.0%;二是调整稀释剂配比。

(2)有些深色水性油墨因用量过少且长时间循环而使稀释剂中的酒精挥发、剩余较多的水所致。此时，应添加适量酒精。

(3)表面活性剂用量控制不当。表面活性剂可降低水的表面张力，提高颜料润湿性，但如果用量控制不当，就会产生大量气泡。表面活性剂用量应由油墨厂商在生产过程中加以控制。

调整刮墨刀角度，一般情况下，咖啡铝箔袋，刮墨刀与印版之间的角度为60度，但有些时候可将与印版的角度增大到65度左右，这样刮墨刀的压力也就相应增大，刮除的效果也会相应增强。但要注意，刮墨刀的角度不宜增加太大，同时刮墨刀的压力也不宜太高，否则容易引起印版滚筒损伤，影响使用寿命。

在粘度高的油墨中加入适量的添加剂或溶剂，以降低油墨的粘度，增加油墨的流动性。加溶剂时应随溶剂的走向对油墨进行搅拌。

在油墨槽中加入搅拌辊，随着版筒的旋转，搅拌辊也相应地旋转，以防止油墨表面结皮，这也是防止刀线产生的一种方法。随着印刷机的快速发展，现在中高速机都已配置循环加墨装置，这也是降低油墨表层结皮的方法，透明袋咖啡，对降低刀线产生的几率有很大的作用。以上各种解决方法都可以相互配合使用，一般情况下，经过上述解决方法的处理，集中的、粗细不一的刀线都将会得到彻底或很大程度的遏制。

咖啡袋-倍特包装材料-透明袋咖啡由东莞市倍特包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市倍特包装材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!