

江苏轮胎联轴器生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江苏轮胎联轴器生产厂家 |
| 公司名称 | 衡水刘杨联轴器厂 |
| 价格 | 180.00/天 |
| 规格参数 | 品牌:冀联 型号:LA2 产地:河北省冀州市联轴器厂 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区冀州镇刘杨村 |
| 联系电话 | 0318-8693695 13932879140 |

产品详情

江苏轮胎联轴器生产厂家

在新性能的轮胎式联轴器具有以下特点

- 1、轮胎式联轴器是该产品除具有十分优越的缓冲减震性能外，对轴向，径向、角向偏移有优良的补偿性能，可有效降低设备在运行过程中的电流峰值，且比其他联轴器相比降幅达50%。大大降低了安装要求。
- 2、是通过特殊橡胶工艺设计，除了不需要加油润滑、免费维修以外，特别适应于潮湿、粉尘较大的工作环境。产品运行过程中噪音低、寿命较长、拆装方便，从根本上解决了其他联轴器在恶劣环境下使用易损坏、寿命短的问题。产品填补了我国在联轴器产品上的一项空白。
- 3、是对于生产过程中使用的大型调速电机变频电机，通过安装轮胎式联轴器后，可消除电机自动控制过程中轴间附加载荷，提高灵活性，这是其他轮胎式联轴器无法相比的。轮胎式联轴器主要型号有：UL型轮胎式联轴器，LLB型轮胎联轴器，LLA型轮胎联轴器，DL多角形橡胶

联轴器，LAK鞍形块弹性[联轴器](#)

等类型，UL型，LLB型，LLA型是比较常被用到的几种型号。下面我们就来着重介绍一下这几种联轴器的特点：UL型轮胎联轴器规格主要有UL1-18，公称[转矩](#)：10-25000，许用转速：5000-800，轴孔直径：11-180mm，轴孔长度：22-302mm，重量：0.7-818，材质：45#圆钢，铸钢，锻钢。UL轮胎式联轴器具有良好的减震缓冲性能，解决了一般联轴器不能达到的缓冲效果。

LLA冶金设备用轮胎式联轴器规格：LA1-11 公称转矩：10-20000 许用转速：5000-800轴孔直径：5-180 轴孔长度：14-302 重量：0.35-373kg 材质：铸铁 铸钢，适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件，并且拆装方便，不需润滑、耐久可靠。