

衡水桃城【生产圆板式橡胶支座】 GJZF4桥梁支座-溢捷橡胶

产品名称	衡水桃城【生产圆板式橡胶支座】 GJZF4桥梁支座-溢捷橡胶
公司名称	衡水溢捷工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桃城区红旗大街1469号天玺香苑小区中景大厦16层1607室
联系电话	18932806262

产品详情

衡水桃城【生产圆板式橡胶支座】 GJZF4桥梁支座-溢捷橡胶

圆板式橡胶支座衡水桃城生产厂家就找衡水溢捷工程橡胶有限公司，

我公司出产圆板式橡胶支座、桥梁支座、盆式支座、球形支座、桥梁伸缩缝设备、橡胶止水带、遇水膨胀橡胶、防水材料、等橡胶制品。

一、什么叫桥梁支座：

桥梁支座是衔接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件。它能将桥梁上部结构的反力和变形(位移和转角)的传递给桥梁下部结构，从而使结构的实际受力状况与核算的理论图式相符合。

二、什么叫圆板式橡胶支座：

溢捷出产的圆板式橡胶支座由多层橡胶片与薄钢板镶嵌在必定压力、必定温度和必定时刻内化压制而成。有足的竖向刚度以承压直荷载，能将梁板上部构造的反力可地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的滚动;又有大的剪切变形以满意上部梁体构造的水平位移。

三、圆板式橡胶支座装置：

- 1、把锚柱装置在支座底板四角。
- 2、浇注支座支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比支座的锚柱大些;
- 3、把支座吊到垫石上方，校对平面方位和高度;

- 4、浇注垫石混凝土;
- 5、装置支座上部的4个锚柱;
- 6、装置现浇梁模板,绑扎现浇梁钢筋;
- 7、浇注梁体混凝土;
- 8、拆除支座两侧的暂时衔接。

四、圆板式橡胶支座及桥梁支座运用规矩:

板式橡胶支座的作业原理是以橡胶的弹性紧缩来完成梁的竖向滚动,以橡胶块的剪切变形来保证梁的水平位移。因而板式橡胶支座没有固定支座和活动支座之分。由于其水平位移是靠橡胶的剪切变形来完成的,容许水平位移量较小,故适用于中小跨径的公路、城市桥梁和铁路桥梁。规范跨径20以内的桥梁,一般可采用板式橡胶支座。板式橡胶支座又可分为矩形和圆形两种,圆板式板式橡胶支座首要用于圆形桥墩的桥梁。板式橡胶支座的类型、高度等应根据实际的位移量及支座反力巨细来确定。板式橡胶支座应尽量水平装置,当需倾斜装置时,大纵坡应2%。

衡水溢捷工程橡胶有限公司出产桥梁支座止水带伸缩缝等橡胶产品。