

石家庄LED庭院灯

产品名称	石家庄LED庭院灯
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号:kj - 8002-03 类型:太阳能路灯
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

产品型号：太阳能发电站地埋灯能商品品牌河北楷举产品型号：

挑臂长度0.6-1.5米挑臂原料Q345高质量不锈钢板

照明设备功率

二三十万的照射范围20-十米光源

LED芯片透明罩防爆玻璃夹层玻璃或者页面流量量7c连阴雨天3-10天（根据消费者要求）抗冲击等级三十米/秒地面总宽4-6米工程建筑建筑抗震等级

石家庄楷举生产加工的太阳能发电站LED路灯的优点：1，太阳能路灯运用太阳能发电可充电电池提供电能，太阳能发电站作为绿色新能源开发技术，“取之不竭，用之不绝”。熟练掌握太阳能发电站资源对缓解太阳能发电站资源具有积极意义传统能源的形势焦虑不安。2.安装太阳能路灯简单方便快捷。没有必不可少像通常路面道路路灯那样做许多的地基工程，如铺设电缆。它只务必固定不变一个基座，所有的线路和自动控制系统都置放到指路人中造成一个整体。3，太阳能路灯运行维修保养成本低。

河北石家庄楷举照明设备节能环保创新科技有限责任公司企业太阳能路灯运用太阳能发电站，运行成本费用为零。所有系统自动运行，无需人工干预，大部分无需维修保养成本费用。太阳能发电站地埋灯技术参数：1.特性非凡智能化系统电瓶充电控制器，采用出色的灯光照明控制，时间控制等专业性。2.光源运用LedD（LeD二级管）。3.可充电电池可以免维修保养铅酸蓄电池混合或胶体电池。4.挑臂原料包括橡塑制品，铝铸，铝型材，无缝管和不锈钢管。在晚上根据可充电电池的剩下容积和将来的天气状况，根据调节节能灯的色度来调节pwm占空比，以保证可充电电池的均衡运用。

除此之外，系统还具有可充电电池过度充电维护作用，即当蓄电池充电工作电压高过维护工作电压（十五V）时，全自动减少蓄电池充电工作电压;那么当工作电压降低到保持工作电压（十三.2V）时，可充电电池进到浮充情况，当小于浮蓄电池充电结束后的保持工作电压（十三.2V）时进到等电荷情况。无极

灯可以实现更好的地面均匀性。道路灯应合理使用太阳能以防止眩光。它所发出的光应该沿着所需的角度照射并落在地面上，以达到特定的图案。光线均匀分布，地面明亮，眩光小。为了减少眩光，可以将光分布控制在大光强度以上。

节能环保原理太阳能发电站太阳能电池板的主要原料是硅。当太阳能发电站太阳能电池板遭受光的照射情况下，就可以把太阳能变化变成电能，可以使电能从一方流向另一个方向。这里面有个问题就是，太阳能电池板会反射阳光，那麽。1聪慧的人们就发明了一类物品：防止光的反射的薄膜，盖在太阳能电池板上，使它变成紫色。太阳能电池板的倾斜角也能影响采光效果。

根据路段的形式，总宽，车辆和行人的情况，地面两侧可对称布置路面道路路灯，两侧交错布置，侧面布置和悬挂布置。一般而言，总宽超过二十米的地面和迎宾地面可以在两侧对称布置。如果地面总宽超过十五米，可考虑双方交错排列，可以在一侧安排较窄的地面。在地面交叉路口，拐角处，坡道，铁路交叉口，人行横道和其他特殊位置，通常务必路面道路路灯来方便快捷司机和行人识别地面状况。