

建筑抗震支吊架生产厂家

产品名称	建筑抗震支吊架生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 [弹簧支吊架](#)

用于电厂蒸汽、水管道或锅炉设备中，在运行和设备设备中产生热位移。根据管道受力情况，计算确定了弹簧[支吊架](#)的工作和热位移要求，同时标出了冷态悬架的理论工作位置。

- 1、弹簧支吊架的弹簧套被压下，以防止指示板上下位移。
- 2、弹簧产生的原因是在制造过程中，上下零件分离切割时，切割面上有斜坡。将弹簧装入弹簧[支架](#)和吊架套筒时，弹簧直接偏斜，指示板偏斜，形成堵塞。
- 3、安装弹簧支吊架时，水平面不平，安装时有斜角，弹簧工作张力是垂直的，直接顶住指示板工作失效。

1、[隔热管托](#)防火隔热：隔热[管托](#)

是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会发生有毒气体。

2、保温性能好：产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热材料。

3、抗压强度高、粘结力强：隔热[管托](#)

抗压强度高，大于0.5Mpa;系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高;板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象;抗风压能力强。

4、隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因而它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音作用，减少噪声影响，改进居住环境。

5、隔热管托与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。现在建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的运用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生活带来不方便。

6、施工简洁、周期短：隔热管托专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。

7、节能、环保、利废:隔热管托以一般硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和发生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品;出产、施工及运用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害;建筑物作废撤除后，该材料经过破坏可再次填充使用，不会对环境造成污染，完成可继续出产。

保冷管托

主要用于化工、电力、石油

、冶金以及需要支撑位移的地方。所以隔热保冷管托

选用的是好的不锈钢原料，具有以下特色：1、习惯能力强。冶金职业中粉尘稠浊情况下都能以摩擦力小性能正常作业。2、不锈钢原料，外表光滑，摩擦力小，摩擦系数低。水平隔热保冷管托易挪动，省时省力。3、使用寿命长，耐磨损。管道隔热保冷管托一旦安装，很少损坏，削减维护费用，降低成本。当然跟着施工人员对产品的的要求越来越多，因而选用新的合金钢耐热资料进行加工，这样避免了管道和其管托资料的接触，因而削减了安全隐患问题的呈现。

保冷管托如何准确装置：

保冷管托的长度必需满意这段管道的

大热膨胀的请求。除固定管道支架

外，其他类型的管道支架必需预压，部分载荷量不应小于管架位置膨胀量的一半，局部加载方向与热膨胀位移方向相反。保冷管托的固定管支架应固定在管道跟支撑结构上，焊接强度应大于管道轴向推力之跟跟滑管支架与支撑结构之间的摩擦力；滑管支架跟导向管支架只应固定在管道上，焊缝强度应大于管道支架与支撑结构之间的摩擦力。